

# HP USB-C Mini Dock

---

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikel</b>          | 102162        |
| <b>Herstellernummer</b> | 1PM64AA#AC3   |
| <b>EAN</b>              | 0190781715276 |
| <b>HP</b>               |               |



Eleganz im handlichen Format mit hoher Leistung, vielen Anschlüssen und Portabilität  
Arbeiten Sie dank der optimierten, modernen und praktischen Anschlussenerweiterung im Taschenformat auch unterwegs produktiv. Die HP USB-C™ Mini-Dockingstation verfügt über ein modernes, texturiertes Design und vereint Durchgangsladung<sup>[1]</sup> und Daten-, Video-, Netzwerk- und Geräteverbindungen<sup>[2]</sup> in einer kompakten, mobilen Dockingstation.

## Zusammenfassung

---

Eleganz im handlichen Format mit hoher Leistung, vielen Anschlüssen und Portabilität  
Arbeiten Sie dank der optimierten, modernen und praktischen Anschlussenerweiterung im Taschenformat auch unterwegs produktiv. Die HP USB-C™ Mini-Dockingstation verfügt über ein modernes, texturiertes Design und vereint Durchgangsladung<sup>[1]</sup> und Daten-, Video-, Netzwerk- und Geräteverbindungen<sup>[2]</sup> in einer kompakten, mobilen Dockingstation.

HP USB-C Mini-Dockingstation, Kabelgebunden, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, 10,100,1000 Mbit/s, Schwarz, China, HP

HP USB-C Mini-Dockingstation. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Ursprungsland: China, Markenkompatibilität: HP. Energiequelle: AC, Ausgangsspannung: 15 V. Breite: 145 mm, Tiefe: 55 mm, Höhe: 17,5 mm

## Merkmale

---

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733020

### Energie

Energiequelle AC  
Ausgangsspannung 15 V

### Netzwerk

### Gewicht und Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 145 mm  |
| Tiefe   | 55 mm   |
| Höhe    | 17,5 mm |
| Gewicht | 132 g   |

### Anschlüsse und Schnittstellen

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| Übertragungstechnik       | Kabelgebunden                    |
| Hostschnittstelle         | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2                                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| Ethernet/LAN                           | Ja                 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1                  |
| Ethernet LAN Datentransferraten        | 10,100,1000 Mbit/s |

### Betriebsbedingungen

|                                      |             |
|--------------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur                   | 0 - 40 °C   |
| Temperaturbereich bei Lagerung       | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 90%     |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 5 - 95%     |

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Anzahl HDMI-Anschlüsse        | 1    |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1    |
| Mikrofon-Eingang              | Nein |

### Leistungen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Integrierter Kartenleser | Nein  |
| Produktfarbe             | Schwarz   |
| Ursprungsland            | China   |
| Markenkompatibilität     | HP  |
| Kompatibilität           | HP x2 1012 G2 Tablet; HP x2 612 G2 Tablet; HP ProBook 470 G5; HP ProBook 450 G5; HP ProBook 440 G5; HP ProBook 430 G5; HP Elitebook x360; HP ChromeBook 13 G1; HP EliteBook x360 1020 G2; HP EliteBook Folio G1; HP EliteBook 1040 G4 |
| HP-Segment               | Business  |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.