

Canon imageFORMULA DR-C230



Artikel	104007
Herstellernummer	2646C003
EAN	4528472107882
Canon	

Zusammenfassung

Canon imageFORMULA DR-C230, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 30 Seiten pro Minute, 30 Seiten pro Minute

Canon imageFORMULA DR-C230. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 3000 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Ausgabe Farbtiefe: 24 Bit. Scanner-Typ: Scanner mit Vorlageneinzug, Produktfarbe: Schwarz. Sensor-Typ: CMOS CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 3500 Seiten, Lichtquelle: RGB-LED. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 60 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Plastik-Karte, Media Dicke (min): 0,06 mm

Merkmale

Eingangskapazität

Kapazität der Papiereingabe (Standard) 60 Blätter

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84716070

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate ENERGY STAR

Betriebsbedingungen

Design

Scanner-Typ	Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe	Schwarz
Eingebautes Display	Nein

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home
-------------------------------------	---

Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, USB
AC-Netzadapter	Ja

Sonstige Funktionen

Scan-Mediengewicht	27 - 209 g/m ²
Konformitätsbescheinigungen RoHS	

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
USB-Version	2.0
Standard-Schnittstellen	USB 2.0

	Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016

Gewicht und Abmessungen

Breite	291 mm
Tiefe	253 mm
Höhe	231 mm
Gewicht	2,8 kg

Leistungen

Sensor-Typ	CMOS CIS
Lichtquelle	RGB-LED
Tägliche Einschaltdauer (max)	3500 Seiten
Scan-Treiber	ISIS, TWAIN

Energie

Netzteiltyp	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19 W
Stromverbrauch (Standby)	1,4 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsspannung	100-240 V

Papierhandhabung

Unterstützte Scan-Medientypen	Visitenkarte, Plastik-Karte
Mehrzweckfach - Medienerkennung	Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie	
Media Dicke (min)	0,06 mm
Maximum scanweite	21,6 cm
Maximale Scanlänge	3 m

Scannen

Maximale Scan-Abmessung	216 x 3000 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Farbscannen	Ja

Duplex-Scan	Ja
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit
Graustufen	256
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	30 Seiten pro Minute
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	60 ipm
Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	60 ipm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.