# Canon imageFORMULA DR-C230

| | |
|---|---|
| **Artikel** | 104007 |
| **Herstellernummer** | 2646C003 |
| **EAN** | 4528472107882 |

Canon

## Zusammenfassung

Canon imageFORMULA DR-C230, 216 x 3000 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 30 Seiten pro Minute, 30 Seiten pro Minute

Canon imageFORMULA DR-C230. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 3000 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Ausgabe Farbtiefe: 24 Bit. Scanner-Typ: Scanner mit Vorlageneinzug, Produktfarbe: Schwarz. Sensor-Typ: CMOS CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 3500 Seiten, Lichtquelle: RGB-LED. Kapazität der Papiereingabe (Standard): 60 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Plastik-Karte, Media Dicke (min): 0,06 mm

## Merkmale

### Eingangskapazität

| | |
|---|---|
| Kapazität der Papiereingabe (Standard) | 60 Blätter |

### Logistikdaten

| | |
|---|---|
| Warentarifnummer (HS) | 84716070 |

### Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR |

### Betriebsbedingungen

### Design

| | |
|---|---|
| Scanner-Typ | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Eingebautes Display | Nein |

### Systemanforderung

| | |
|---|---|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home |

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 10 - 32,5 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, USB |
| AC-Netzadapter | Ja |

## Sonstige Funktionen

| | |
|---|---|
| Scan-Mediengewicht | 27 - 209 g/m² |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |

## Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|---|---|
| USB Anschluss | Ja |
| USB-Version | 2.0 |
| Standard-Schnittstellen | USB 2.0 |

| | |
|---|---|
| | Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |

## Gewicht und Abmessungen

| | |
|---|---|
| Breite | 291 mm |
| Tiefe | 253 mm |
| Höhe | 231 mm |
| Gewicht | 2,8 kg |

## Leistungen

| | |
|---|---|
| Sensor-Typ | CMOS CIS |
| Lichtquelle | RGB-LED |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | 3500 Seiten |
| Scan-Treiber | ISIS, TWAIN |

## Energie

| | |
|---|---|
| Netzteiltyp | AC |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 19 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 1,4 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,1 W |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Eingangsspannung | 100-240 V |

## Papierhandhabung

| | |
|---|---|
| Unterstützte Scan-Medientypen | Visitenkarte, Plastik-Karte |
| Mehrzweckfach - Medienerkennung | Ja |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Media Dicke (min) | 0,06 mm |
| Maximum scanweite | 21,6 cm |
| Maximale Scanlänge | 3 m |

## Scannen

| | |
|---|---|
| Maximale Scan-Abmessung | 216 x 3000 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 600 DPI |
| Farbscannen | Ja |

| | |
|---|---|
| Duplex-Scan | Ja |
| Ausgabe Farbtiefe | 24 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Graustufen | 256 |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 30 Seiten pro Minute |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 30 Seiten pro Minute |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | 60 ipm |
| Duplex ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | 60 ipm |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.