Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition

Artikel	107658
Herstellernummer	CL-P052-AL12SW-A
EAN	4711246872769

Thermaltake

Zusammenfassung

Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition, Kühler, 12 cm, 300 RPM, 1500 RPM, 22 dB, 53 cfm

Thermaltake Riing Silent 12 RGB Sync Edition. Typ: Kühler, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 300 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1500 RPM, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 22 dB, Maximaler Luftstrom: 53 cfm, Maximum Luftdruck: 1,23 mmH2O, Lagertyp: Hydraulisch. Breite: 140 mm, Tiefe: 159 mm, Höhe: 74 mm. Produktfarbe: Schwarz, Metallisch

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733080

Sonstige Funktionen

Kühlleistung in Watt (max)	150 W
Ursprungsland	China

Leistung

Stromverbrauch (Standardbetrieb)	1,32 W
Nennspannung	12 V
Startspannung	9 V
Nennstrom	0,21 A

Gewicht und Abmessungen

Breite	140 mm
Tiefe	159 mm
Höhe	74 mm
Gewicht	825 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm
Durchmesser Wärmerohre	6 mm
Lamellenstärke	0,4 mm

Design

Produktfarbe	Schwarz, Metallisch
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel	11
Lamellenmaterial	Aluminium
Anzahl Wärmerohre	4
Beleuchtungs-LED	Ja
Farben der Beleuchtung	Multi

Ventilator-Anschluss	4-polig

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Prozessor
Typ	Kühler
Lüfterdurchmesser	12 cm
Unterstützte Prozessorsteckplätze	LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1366 (Socket B), LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket 755, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	300 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	1500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit mit LNA (max)	700 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	22 dB
Geräuschpegel mit LNA (max)	13 dB
Maximaler Luftstrom	53 cfm
Maximum Luftdruck	1,23 mmH2O
Lagertyp	Hydraulisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	40000 h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.