# AOC P1 24P1 computer monitor

| | |
|---|---|
| **Artikel** | 110462 |
| **Herstellernummer** | 24P1 |
| **EAN** | 4038986146227 |

AOC

**An 3 Seiten randloser 23,8”-IPS-Monitor mit Full HD**
Schick und elegant durch 3-seitig randloses Design dank neuestem IPS-Panel in FHD-Auflösung (1920 x 1080 px). Ausgestattet mit dem gesamten Spektrum an Videoeingängen (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), integrierten Lautsprechern und verbessertem ergonomischem Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung.

## Zusammenfassung

**An 3 Seiten randloser 23,8”-IPS-Monitor mit Full HD**
Schick und elegant durch 3-seitig randloses Design dank neuestem IPS-Panel in FHD-Auflösung (1920 x 1080 px). Ausgestattet mit dem gesamten Spektrum an Videoeingängen (VGA, DVI, HDMI, DisplayPort), integrierten Lautsprechern und verbessertem ergonomischem Standfuß mit 150-mm-Höhenverstellung.

AOC P1 24P1, 60,5 cm (23.8"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 5 ms, Schwarz

AOC P1 24P1. Bildschirmdiagonale: 60,5 cm (23.8"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Display-Oberfläche: Matt, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Logistikdaten

| | |
|---|---|
| Warentarifnummer (HS) | 85285210 |

### Recycling-Daten

| | |
|---|---|
| Nach Gebrauch recycelter Kunststoff | 85% |

### Verpackungsdaten

| | |
|---|---|
| Verpackungsbreite | 752 mm |
| Verpackungstiefe | 159 mm |
| Verpackungshöhe | 408 mm |
| Paketgewicht | 6,55 kg |
| Verpackungsart | Box |
| USB Kabellänge | 1,8 m |

### Gewicht und Abmessungen

| | |
|---|---|
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 539,1 mm |

## Nachhaltigkeit

| | |
|---|---|
| Nachhaltigkeitszertifikate | EPEAT Silver |
| Enthält nicht | PVC/BFR |

## Leistungen

| | |
|---|---|
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| Schnellladung | Ja |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Low-Blue-Light-Technologie | Ja |

## Design

| | |
|---|---|
| Marktpositionierung | Business |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Vorderer Rahmen | Schwarz |
| Abnehmbarer Standfuß | Ja |
| Fußfarbe | Schwarz |

## Lieferumfang

| | |
|---|---|
| Mitgelieferte Kabel | AC, Audio (3?5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
| Audiokabellänge | 1,5 m |
| DisplayPort Kabellänge | 1,8 m |
| HDMI-Kabellänge | 1,8 m |
| Stromkabellänge | 1,8 m |

## Multimedia

| | |
|---|---|
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 2 W |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |

## Betriebsbedingungen

| | |
|---|---|
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 55 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 93% |
| Höhe bei Betrieb | 0 - 5000 m |
| Höhe bei Lagerung | 5000 - 12192 m |

| | |
|---|---|
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 219,5 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 518,9 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4,6 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 539,1 mm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 49,4 mm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 325,6 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) | 2,8 kg |

## Sonstige Funktionen

| | |
|---|---|
| Kompatibilität | VESA-P1 |
| Außenverkleidungstyp | Texturiert |
| Recycelbares Verpackungsmaterial | 100% |
| Schwermetallfrei | Hg (Quecksilber) |
| Typ der Lünettendicke | Rahmenlos |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 50000 h |
| Lichteffekte | Nein |
| Zertifizierung | True |

## Energie

| | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 18 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 16,73 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,32 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,23 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 413378 |

## Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|---|---|
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 4 |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 |
| DVI Anschluss | Ja |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Audioanschlüsse | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm |
| Mikrofon-Eingang | Ja |

## Ergonomie

| | |
|---|---|
| VESA-Halterung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |

| | |
|---|---|
| Höhenverstellung | Ja |
| Einstellbare Höhe (max.) | 15 cm |
| Pivot | Ja |
| Schwenkbar | Ja |
| Schwenkwinkelbereich | -175 - 175° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Neigungswinkelbereich | -5 - 35° |
| On-Screen-Display (OSD) | Ja |
| Menüsprachen | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen | 16 |
| Plug & Play | Ja |

## Bildschirm

| | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 60,5 cm (23.8") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Panel-Typ | IPS |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touchscreen | Nein |
| Helligkeit (typisch) | 250 cd/m² |
| Reaktionszeit | 5 ms |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Bildschirmform | Flach |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Unterstützte Video-Modi | 1080p |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Kontrastverhältnis (dynamisch) | 50000000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 83 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 50 - 76 Hz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 52,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 29,6 cm |
| Digital horizontale Frequenz | 30 - 83 kHz |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 60,452 cm |
| Oberflächenhärte | 3H |
| Farbtiefe | 6 Bit |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 106% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 78% |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.