

APC BV1000I-GR uninterruptible power supply (UPS)



Artikel	111957
Herstellernummer	BV1000I-GR
EAN	0731304338246
APC	

Zusammenfassung

APC BV1000I-GR, Line-Interaktiv, 1 kVA, 600 W, Sine, 170 V, 280 V

APC BV1000I-GR. USV-Topologie: Line-Interaktiv, Ausgangskapazität: 1 kVA, Ausgangsleistung: 600 W. AC-Steckertypen: Typ F, Anzahl der AC-Ausgänge: 4 AC-Ausgänge. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batteriekapazität: 9 Ah, Akku-/Batteriespannung: 12 V. Formfaktor: Kompakt, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,52 m. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: CE REACH

Merkmale

Sonstige Funktionen

Nominale Ausgang Spannung	230 V
---------------------------	-------

Anschlüsse und Schnittstellen

AC-Steckertypen	Typ F
Anzahl der AC-Ausgänge	4 AC-Ausgänge

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85078000
Garantiezeit	2 Jahr(e)

Zertifikate

Gewicht und Abmessungen

Breite	160,5 mm
Tiefe	305 mm
Höhe	92,5 mm
Gewicht	5,7 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	373 mm
Verpackungstiefe	143 mm
Verpackungshöhe	237 mm
Paketgewicht	6 kg

Akku/Batterie

Akku-/Batterietechnologie	Plombierte Bleisäure (VRLA)
Batteriekapazität	9 Ah

Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	CE REACH

Akku-/Batteriespannung	12 V
Akkuladezeit	8 h
Kaltstart	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 2032,1 m

Design

Formfaktor	Kompakt
Kabellänge	1,52 m
Produktfarbe	Schwarz
LED-Anzeigen	Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP20

Merkmale

USV-Topologie	Line-Interaktiv
Ausgangskapazität	1 kVA
Ausgangsleistung	600 W
Wellenform	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)	170 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	280 V
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Output Frequenz	50/60 Hz
Automatische Spannungsregulierung	Ja
Anstieg der Energiemenge	156 J
Übertragungszeit (Line-Modus in Batterie-Modus)	6 ms
Anzahl der Eingangs-Phasen	1
Anzahl der Ausgangs-Phasen	1
Geräuschpegel	40 dB
Druckanstiegsschutz	Ja
Akustische Signale	Ja
Akustische Alarm-Modi	Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.