

Inter-Tech Argus RGB-700W II power supply unit



Artikel	115060
Herstellernummer	88882173
EAN	4260455644952
Inter-Tech	

Die Revision II des Argus 700W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene.

Ausgestattet mit 80PLUS® Bronze, aktiver PFC und 2x PCI-Express Anschlüssen ist das Argus RGB-700W II auf der Höhe der Zeit und eine echte Option für jeden der einen Spiele- oder Grafikcomputer plant. Die robuste, schwarze Lackierung sowie lange, flexible Kabel runden das positive Bild ab.

Zusammenfassung

Die Revision II des Argus 700W RGB-Netzteils besticht durch die starken Lichteffekte der 21 RGB-LEDs des laufruhigen, 140mm Lüfters, die sich wahlweise manuell über einen Taster oder über die 3Pin 5V RGB-Mainboardsteuerung verwalten lassen. Das Seitenfenster aus Plexiglas mit eingraviertem Argus-Logo setzt Ihren Computer zusätzlich in Szene.

Ausgestattet mit 80PLUS® Bronze, aktiver PFC und 2x PCI-Express Anschlüssen ist das Argus RGB-700W II auf der Höhe der Zeit und eine echte Option für jeden der einen Spiele- oder Grafikcomputer plant. Die robuste, schwarze Lackierung sowie lange, flexible Kabel runden das positive Bild ab.

Inter-Tech Argus RGB-700W II, 700 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, Aktiv, 100 W, 700 W

Inter-Tech Argus RGB-700W II. Gesamtleistung: 700 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 55 cm, SATA-Netzkabellänge: 450,600,750 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 14 cm. Mitgelieferte Kabel: AC

Merkmale

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC

Design

Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	14 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterplatzierung	Oben

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733020
-----------------------	----------

Sonstige Funktionen

Schrauben enthalten	Ja
Farben der Beleuchtung	Blau, Grün, Rot

Gewicht und Abmessungen

Breite	150 mm
Tiefe	160 mm
Höhe	86 mm
Gewicht	1,68 kg

Leistungen

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Bronze
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX
ATX-Version	2.3
Geräuschpegel	35 dB

Beleuchtung	Ja
-------------	----

Verpackungsdaten

Betriebsanleitung	Ja
Verpackungsbreite	260 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Verpackungshöhe	180 mm
Paketgewicht	2,04 kg
Verpackungsart	Box

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	55 cm
Anzahl SATA Stromstecker	6
SATA-Netzkabellänge	450,600,750 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	3
Anzahl PCI Express	2
Stromstecker 6+2pin	
PCI Express Netzkabellänge	55 cm
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja
CPU-Leistung Kabellänge	55 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	Ja
Floppy-Laufwerk	1
Stromverbindung	
Diskettenlaufwerkstecker	Ja
PCI Express Stecker	Ja
Kabeltyp	Modular

Leistung

Gesamtleistung	700 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)	Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)	100 W
Kombinierter Strom (+12V)	700 W
Kombinierter Strom (+5V)	100 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	12,5 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	58 A
Max. Ausgangsstrom (+5V)	20 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	2,5 A
Effizienz	85%
Energieschutzeigenschaften	Überlastung, Überspannung, Kurzschluß

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.