

Epson TM-T20III



Artikel	115092
Herstellernummer	C31CH51011
EAN	8715946669649
Epson	

Preisgünstig

Dieses benutzerfreundliche Modell ist unser POS-Bondruker der Einstiegsklasse mit einer Druckbreite von 80 mm. Durch seine automatische Papiersparfunktion werden der obere und untere Bonrand, der Zeilenabstand und die Barcodehöhe verringert und so ein flexibles Drucken von Bons ermöglicht. Der Papierverbrauch bleibt dabei unter Kontrolle. Der Papierverbrauch wird auch dadurch gering gehalten, dass das obere Logo des nächsten Bons bereits vor dem Abschneiden gedruckt wird, sodass der obere Rand um weitere 12 mm reduziert wird.

Zuverlässig

Aufgrund seiner mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 360.000 Stunden und einer Lebensdauer der Mechanik von 15 Millionen Zeilen können Sie sich auch bei einem hohen Druckaufkommen auf den TM-T20III verlassen.

Flexibel

Der TM-T20III verfügt über eine integrierte USB-Schnittstelle. Ihnen stehen zwei Modelle zur Auswahl: ein Modell mit USB- und serieller Schnittstelle oder ein Modell mit Netzwerkanschluss. Der Anschluss kann jederzeit gewechselt werden, sodass dieser Drucker eine langfristige Investition darstellt.

Schnell

Profitieren Sie von Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sek. – ideal, wenn Warteschlangen schnell abgearbeitet werden müssen. Sparen Sie dank der niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten außerdem noch bares Geld.

Zusammenfassung

Preisgünstig

Dieses benutzerfreundliche Modell ist unser POS-Bondruker der Einstiegsklasse mit einer Druckbreite von 80 mm. Durch seine automatische Papiersparfunktion werden der obere und untere Bonrand, der Zeilenabstand und die Barcodehöhe verringert und so ein flexibles Drucken von Bons ermöglicht. Der Papierverbrauch bleibt dabei unter Kontrolle. Der Papierverbrauch wird auch dadurch gering gehalten, dass das obere Logo des nächsten Bons bereits vor dem Abschneiden gedruckt wird, sodass der obere Rand um weitere 12 mm reduziert wird.

Zuverlässig

Aufgrund seiner mittleren Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) von 360.000 Stunden und einer Lebensdauer der Mechanik von 15 Millionen Zeilen können Sie sich auch bei einem hohen Druckaufkommen auf den TM-T20III verlassen.

Flexibel

Der TM-T20III verfügt über eine integrierte USB-Schnittstelle. Ihnen stehen zwei Modelle zur Auswahl: ein Modell mit USB- und serieller Schnittstelle oder ein Modell mit Netzwerkanschluss. Der Anschluss kann jederzeit gewechselt werden, sodass dieser Drucker eine langfristige Investition darstellt.

Schnell

Profitieren Sie von Druckgeschwindigkeiten von bis zu 250 mm/Sek. – ideal, wenn Warteschlangen schnell abgearbeitet werden müssen. Sparen Sie dank der niedrigen Anschaffungs- und Betriebskosten außerdem noch bares Geld.

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU, Direkt Wärme, POS-Drucker, 203 x 203 DPI, 250 mm/sek, 22,6 Zeichen pro Zoll, Text, Grafik, Barcode

Epson TM-T20III (011): USB + Serial, PS, Blk, EU. Drucktechnologie: Direkt Wärme, Typ: POS-Drucker, Maximale Auflösung: 203 x 203 DPI. Maximaler Rollendurchmesser: 8,3 cm, Unterstützte Papierbreite: 80 mm. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, USB-Anschluss: USB Typ-B, Serielle Schnittstelle: RS-232. Schalldruckpegel (Druck): 55 dB, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 360000 h, Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders: 1,5 Millionen Schnitte. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Design

Produktfarbe	Schwarz
--------------	---------

Drucktechnologie

Teilenkapazität	48/64
-----------------	-------

Technische Details

Lebenszeit	15000000 lines
------------	----------------

Netzwerk

Eingebauter Ethernet-Anschluss	Nein
WLAN	Nein

Papierhandhabung

Maximaler Rollendurchmesser	8,3 cm
Unterstützte Papierbreite	80 mm

Lieferumfang

Treiber enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
AC-Netzadapter	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Leistung

Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	24 V
Energieverbrauch	1800 mA
Stromverbrauch (Standby)	100 mA

Sonstige Funktionen

Puffergröße	4 KB
Mittelzyklen zwischen Fehler (MCBF)	60000000
Lebensdauer Druckkopf	150.000.000 Impulse
Schreibkopf Lebensdauer	150 Millionen Zeichen

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	AC
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Verpackungsbreite	192 mm
Verpackungstiefe	235 mm
Verpackungshöhe	280 mm
Paketgewicht	2,62 kg

Drucken

Maximale Auflösung	203 x 203 DPI
Druckgeschwindigkeit (metrisch)	250 mm/sek
Zeichendichte	22,6 Zeichen pro Zoll
Zeichen	Text, Grafik, Barcode
Zeichentabelle	ANK
Drucktechnologie	Direkt Wärme
Typ	POS-Drucker

Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Anschlussstyp	USB Typ-B
Serielle Schnittstelle	Ja
Serielle Schnittstelle	RS-232
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Anzahl serielle Anschlüsse	1

Gewicht und Abmessungen

Breite	140 mm
Tiefe	199 mm
Höhe	146 mm
Gewicht	1,7 kg

Standard-Schnittstellen

RS-232, USB 2.0

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84433210
Anzahl Produkte pro Versandkarton	4 Stück(e)
Breite des Versandkartons	400 mm
Länge des Versandkartons	490 mm
Höhe des Versandkartons	295 mm
Produkte pro Palette	112 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage	16 Stück(e)
Anzahl pro Palette (UK)	168 Stück(e)
Produkte pro Palettenlage (UK)	24 Stück(e)

Merkmale

Schalldruckpegel (Druck)	55 dB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	360000 h
Schneider	Ja
Halbschneider	Ja
Dauerhaftigkeit des Autoabschneiders	1,5 Millionen Schnitte
Papiersparfunktion	Ja
Lebensdauer des Druckkopfes	150 km
Ursprungsland	Philippinen
Montageposition	Horizontal/Vertical
Wandmontage	Ja
Details der eingebauten Sensoren	Roll paper cover open sensor, Paper End Sensor, Paper Near End Sensor
Sicherheit	UL, CSA, TÜV
Zertifizierung	FCC-Class A, CE, EN55022-Class A

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.