

Digitus DS-30201-5 interface cards/adapter



Artikel	116125
Herstellernummer	DS-30201-5
EAN	4016032442592
Digitus	

Rüsten Sie Ihren PC mit vier zusätzlichen IEEE 1394-Ports auf!

- Zwei externe 1394a und ein externer 1394mini Anschluss
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Datentransferrate 100Mbps / 200Mbps / 400Mbps
- Zusätzlicher interner 1394A Anschluss + 4-Pin Buchse zur Stromversorgung

Mit dieser IEEE 1394a / Firewire Express Card können Sie Ihr PC-System schnell und einfach um vier IEEE 1394Ports erweitern! Daher unterstützt sie Datentransferraten von 100/200/400 Mbps und kann, dank integrierter Hot Swap- und Plug&Play-Funktion, in jedem verfügbaren PCI-Steckplatz mit beliebiger Lane Breite installiert werden.

Zusammenfassung

Rüsten Sie Ihren PC mit vier zusätzlichen IEEE 1394-Ports auf!

- Zwei externe 1394a und ein externer 1394mini Anschluss
- Geeignet für jeden freien PCI Express Steckplatz mit beliebiger Lane Breite
- Datentransferrate 100Mbps / 200Mbps / 400Mbps
- Zusätzlicher interner 1394A Anschluss + 4-Pin Buchse zur Stromversorgung

Mit dieser IEEE 1394a / Firewire Express Card können Sie Ihr PC-System schnell und einfach um vier IEEE 1394Ports erweitern! Daher unterstützt sie Datentransferraten von 100/200/400 Mbps und kann, dank integrierter Hot Swap- und Plug&Play-Funktion, in jedem verfügbaren PCI-Steckplatz mit beliebiger Lane Breite installiert werden.

Digitus PCI Express Karte, Firewire 1394a (3+1 Port), PCIe, IEEE 1394/Firewire, Schwarz, Metallisch, China, 0,4 Gbit/s, 0 - 70 °C

Digitus PCI Express Karte, Firewire 1394a (3+1 Port). Hostschnittstelle: PCIe, Ausgangsschnittstelle: IEEE 1394/Firewire. Produktfarbe: Schwarz, Metallisch, Ursprungsland: China. Bandbreite: 0,4 Gbit/s. Unterstützt Windows-Betriebssysteme: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...

Merkmale

Betriebsbedingungen

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733020

Betriebstemperatur 0 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 25 - 65%

Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64

Merkmale

Bandbreite 0,4 Gbit/s
Voll duplex Ja
Plug & Play Ja

Design

Eingebaut Ja
Produktfarbe Schwarz, Metallisch
Hot-Swap Ja
Einfache Installation Ja
Ursprungsland China

Verpackungsdaten

Betriebsanleitung Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Hostschnittstelle PCIe
Ausgangsschnittstelle IEEE 1394/Firewire

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.