

Ubiquiti UniFi USW-48-POE network switch



Artikel	116261
Herstellernummer	USW-48-POE
EAN	0810010072146
Ubiquiti	

Zusammenfassung

Ubiquiti UniFi USW-48-POE, Managed, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau, 1U

Ubiquiti UniFi USW-48-POE. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Routing-/Switching-Kapazität: 104 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Merkmale

Leistungen

Ventilatorlos	Ja
---------------	----

Lieferumfang

Betriebsanleitung	Ja
-------------------	----

Sicherheit

Autentifizierungstyp	RADIUS
----------------------	--------

Zertifikate

Zertifizierung	CE, FCC, IC
----------------	-------------

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität	104 Gbit/s
Durchsatz	52 Gbit/s
Transferrate	77,38 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung	Ja

Design

Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Edelstahl
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Geschwindigkeit

Gewicht und Abmessungen

Breite	442,4 mm
Tiefe	285 mm
Höhe	43,7 mm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Management-Funktionen

Switch-Typ	Managed
Switch-Ebene	L2

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze	4

Gewicht	4,52 kg
---------	---------

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse	32
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	32 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	195 W

Energie

Energiequelle	AC/DC
Netzteil enthalten	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Stromverbrauch (max.)	45 W

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung	Nein
Port-Spiegelung	Ja
Unterstützung	Ja
Datenflusssteuerung	
Link Aggregation	Ja
Auto MDI/MDI-X	Ja
Spannbaum-Protokoll	Ja
Auto-Abtastung	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.