

Ubiquiti UniFi USW-PRO-48 network switch

Artikel	118292
Herstellernummer	USW-PRO-48
EAN	0810010070555
Ubiquiti	



Zusammenfassung

Ubiquiti UniFi USW-PRO-48, Managed, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Rack-Einbau, 1U

Ubiquiti UniFi USW-PRO-48. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1x. DC input Spannung: 11.5 V. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Merkmale

Lieferumfang

Benutzerhandbuch Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nein

Sicherheit

Autentifizierungstyp IEEE 802.1x, RADIUS

Management-Funktionen

Switch-Typ Managed
Switch-Ebene L2/L3

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports 48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+ 4

Gewicht und Abmessungen

Breite 442,4 mm
Tiefe 285,4 mm
Höhe 43,7 mm
Gewicht 4 kg

Zertifikate

Zertifizierung CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 90%

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität 176 Gbit/s
Transferrate 130,944 Mpps

Design

Rack-Einbau Ja
Formfaktor 1U
Produktfarbe Silber
LED-Anzeigen Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Display-Hintergrundbeleuchtung Ja

Energie

Netzteil enthalten Ja
AC Eingangsspannung 100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz 50 - 60 Hz
DC input Spannung 11.5 V
Eingangsstrom 5.22 A
Stromverbrauch (max.) 60 W

Netzwerk

Netzstandard IEEE 802.1x
10G-Unterstützung Ja
Port-Spiegelung Ja
Unterstützung Ja
Datenflusssteuerung
Link Aggregation Ja
Broadcast-Sturmkontrolle Ja
Spannbaum-Protokoll Ja
VLAN-Unterstützung Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.