

Ubiquiti UniFi USW-PRO-48 network switch

Artikel	118292
Herstellernummer	USW-PRO-48
EAN	0810010070555
Ubiquiti	



Zusammenfassung

Ubiquiti UniFi USW-PRO-48, Managed, L2/L3, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Rack-Einbau, 1U

Ubiquiti UniFi USW-PRO-48. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2/L3. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 48. Routing-/Switching-Kapazität: 176 Gbit/s. Netzstandard: IEEE 802.1x. DC input Spannung: 11.5 V. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Merkmale

Lieferumfang

Benutzerhandbuch Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nein

Sicherheit

Autentifizierungstyp IEEE 802.1x, RADIUS

Management-Funktionen

Switch-Typ Managed
Switch-Ebene L2/L3

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports 48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+ 4

Gewicht und Abmessungen

Breite 442,4 mm
Tiefe 285,4 mm
Höhe 43,7 mm
Gewicht 4 kg

Zertifikate

Zertifizierung	CE, FCC, IC ETSI300-019-1.4
----------------	-----------------------------

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität	176 Gbit/s
Transferrate	130,944 Mpps

Design

Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Silber
LED-Anzeigen	Aktivität, Link, Geschwindigkeit
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja

Energie

Netzteil enthalten	Ja
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
DC input Spannung	11.5 V
Eingangsstrom	5.22 A
Stromverbrauch (max.)	60 W

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.1x
10G-Unterstützung	Ja
Port-Spiegelung	Ja
Unterstützung	Ja
Datenflusssteuerung	
Link Aggregation	Ja
Broadcast-Sturmkontrolle	Ja
Spannbaum-Protokoll	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.