

# Supermicro CSE-745BTQ-R920B computer case



<b>Artikel</b>	120588
<b>Herstellernummer</b>	CSE-745BTQ-R920B
<b>EAN</b>	0672042439409
Supermicro	

## Zusammenfassung

Supermicro CSE-745BTQ-R920B, Full Tower, Server, Schwarz, ATX, EATX, micro ATX, 4U, Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung

Supermicro CSE-745BTQ-R920B. Formfaktor: Full Tower, Typ: Server, Produktfarbe: Schwarz. Stromversorgung: 920 W. Installierte Lüfter (Vorderseite): 3x 80 mm, Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter: 80 mm, Installierte Lüfter hinten: 2x 80 mm. Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: 2.5,3.5,5.25 Zoll. Breite: 178 mm, Tiefe: 647 mm, Höhe: 452 mm

## Merkmale

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 84733080

### Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 2  
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2  
Anzahl der Anschlüsse vom Typ A

### Speichermedium

Unterstützte Hard-Disk Drive Größen 2.5,3.5,5.25 Zoll  
Maximale unterstützte Anzahl der HDD 19  
Hot-Swap Ja

### Stromversorgung

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 5 - 35 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung -40 - 70 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 8 - 90%  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 5 - 95%

### Gewicht und Abmessungen

Breite 178 mm  
Tiefe 647 mm  
Höhe 452 mm  
Gewicht 28,1 kg

### Kühlung

Installierte Lüfter (Vorderseite) 3x 80 mm  
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) 3  
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter 80 mm  
Installierte Lüfter hinten 2x 80 mm  
Anzahl der unterstützten hinteren 2

Netzteil enthalten	Ja
Stromversorgung	920 W
SATA Anschlüsse	8

Lüfter (max.)	
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter	80 mm

## Design

Formfaktor	Full Tower
Typ	Server
Produktfarbe	Schwarz
Unterstützte Motherboards	ATX, EATX, micro ATX
Formfaktoren	
Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe	9
Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe	3
Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe	10
Anzahl der externen 5,25" Erweiterungseinschübe	3
Rack-Einbau	Ja
Rack-Kapazität	4U
Reset-Knopf	Ja
Ein-/Ausschalter	Ja
LED-Anzeigen	Ventilatorausfall, HDD, Netzwerk, Leistung
Zertifizierung	Redundant Platinum Level Certified

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.