

# HP Z24n G3 computer monitor



<b>Artikel</b>	120670
<b>Herstellernummer</b>	1C4Z5AA
<b>EAN</b>	0195122260699
<b>HP</b>	

Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail

Das HP Z24n G3 WUXGA-Display übertrifft mit seiner makellosen Fertigung jeden Designstandard – der schmalste Hochleistungsmonitor mit einer Diagonale von 24 Zoll von HP. Es wird aus echtem Aluminium gefertigt und liefert beeindruckende Bilder ganz ohne Rand. Erwecken Sie Ihre Ideen mit bemerkenswerter Farbgenauigkeit in präziser WUXGA-Auflösung zum Leben.

## Zusammenfassung

Exquisit gefertigt bis ins kleinste Detail

Das HP Z24n G3 WUXGA-Display übertrifft mit seiner makellosen Fertigung jeden Designstandard – der schmalste Hochleistungsmonitor mit einer Diagonale von 24 Zoll von HP. Es wird aus echtem Aluminium gefertigt und liefert beeindruckende Bilder ganz ohne Rand. Erwecken Sie Ihre Ideen mit bemerkenswerter Farbgenauigkeit in präziser WUXGA-Auflösung zum Leben.

HP Z24n G3, 61 cm (24"), 1920 x 1200 Pixel, WUXGA, LED, 5 ms, Silber

HP Z24n G3. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel, HD-Typ: WUXGA, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

## Merkmale

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

### Multimedia

Integrierte Kamera Nein

### Leistungen

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	625 mm
Verpackungstiefe	415 mm
Verpackungshöhe	142 mm
Paketgewicht	7,6 kg

### Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	17 kWh
Stromverbrauch	28 W

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein

## Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR
Nachhaltige Technologien und Materialien	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Bildschirmhintergrundbeleuchtung; TCO Certified; TCO Certified Edge

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95%

## Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Silber
Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)

## Sonstige Funktionen

Gewicht	4,9 kg
Höhe	342,9 mm
Breite	531,7 mm
Tiefe	38,5 mm

(Standardbetrieb)	
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (max.)	63 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

## Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	53,2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	52,1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	19,5 mm
Gewicht (mit Ständer)	4,9 kg
Breite (ohne Standfuß)	531,7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	3,85 mm
Höhe (ohne Standfuß)	34,3 mm

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.2

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 200 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungswinkelbereich	-5 - 20°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch
Anzahl OSD-Sprachen	10
Neigungsverstellung	Ja

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	61 cm (24")
Display-Auflösung	1920 x 1200 Pixel
HD-Typ	WUXGA
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Bildschirmform	Flach

Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	10000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Pixel Abstand	0,27 x 0,27 mm
Horizontaler Scanbereich	30 - 75 kHz
Vertikaler Scanbereich	50 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	51,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	32,4 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	61 cm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.