

DELL UltraSharp U2722D LED display



Artikel	121491
Herstellernummer	DELL-U2722D
EAN	5397184505007
DELL	

Zusammenfassung

DELL UltraSharp 68,47 cm-Monitor – U2722D, 68,6 cm (27"), 2560 x 1440 Pixel, Quad HD, LCD, 8 ms, Silber

DELL UltraSharp 68,47 cm-Monitor – U2722D. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel, HD-Typ: Quad HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

Netzwerk

WLAN Nein

Sonstige Funktionen

Schwermetallfrei Hg (Quecksilber)

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher Nein

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	569
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	105
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	355
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	49
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	161
Kohlenstoffemissionen, Ende der 3 Lebensdauer (kg an CO2e)	
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	407
PAIA-Version	1.2.13, 2021

Integrierte Kamera Nein

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge	1,8 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m

Design

Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Silber
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,3 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	185 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,1 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,19 kg
Breite (ohne Standfuß)	611,3 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	49,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	352 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,38 kg
Rahmenbreite (Seite)	7,3 mm
Rahmenbreite (oben)	7,3 mm
Rahmenbreite (unten)	9,05 mm

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	E
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	20 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	20 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	74 W
Stromverbrauch (durchschnittl.)	20 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	16,11 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	414149

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	3

Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
DVI Anschluss	Nein
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Audioausgang	Ja
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
Typ Ladeanschluss	USB Type-C + USB Type-A

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	2560 x 1440 Pixel
HD-Typ	Quad HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	2560 x 1440
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,2331 x 0,2331 mm
Pixeldichte	108,78 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 90 kHz
Vertikaler Scanbereich	49 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	100%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.