

Ubiquiti USW-AGGREGATION network switch

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Artikel | 121519 |
| Herstellernummer | USW-AGGREGATION |
| EAN | 0810010074331 |
| Ubiquiti | |



Zusammenfassung

Ubiquiti USW-AGGREGATION, Managed, L2, Rack-Einbau, 1U

Ubiquiti USW-AGGREGATION. Switch-Typ: Managed, Switch-Ebene: L2. Routing-/Switching-Kapazität: 160 Gbit/s. Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

Merkmale

Leistungen

Ventilatorlos Ja

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

Netzwerk

10G-Unterstützung Ja

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Nein

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC
Rackmontageset Ja

Management-Funktionen

Switch-Typ Managed
Switch-Ebene L2

Datenübertragung

Routing-/Switching-Kapazität 160 Gbit/s
Durchsatz 80 Gbit/s
Transferrate 119,04 Mpps

Energie

Netzteil enthalten Ja

Zertifikate

| | |
|----------------|-------------|
| Zertifizierung | CE, FCC, IC |
|----------------|-------------|

| | |
|---------------------|-------------|
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
|---------------------|-------------|

| | |
|---------------------|------------|
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
|---------------------|------------|

| | |
|-----------------------|------|
| Stromverbrauch (max.) | 30 W |
|-----------------------|------|

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|-----------------------|------|
| Basic Switching RJ-45 | Nein |
|-----------------------|------|

| | |
|--------------------|--|
| Ethernet Ports-Typ | |
|--------------------|--|

| | |
|-------------------------|---|
| Menge Modul-Steckplätze | 8 |
|-------------------------|---|

| | |
|------|--|
| SFP+ | |
|------|--|

Gewicht und Abmessungen

| | |
|--------|----------|
| Breite | 442,4 mm |
|--------|----------|

| | |
|-------|--------|
| Tiefe | 120 mm |
|-------|--------|

| | |
|------|---------|
| Höhe | 43,7 mm |
|------|---------|

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 2,65 kg |
|---------|---------|

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------------|------------|
| Betriebstemperatur | -5 - 40 °C |
|--------------------|------------|

| | |
|--------------------------------------|----------|
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% |
|--------------------------------------|----------|

Design

| | |
|-------------|----|
| Rack-Einbau | Ja |
|-------------|----|

| | |
|------------|----|
| Formfaktor | 1U |
|------------|----|

| | |
|--------------|--------|
| Produktfarbe | Silber |
|--------------|--------|

| | |
|-----------------|----------------------|
| Gehäusematerial | Galvanisiertes Stahl |
|-----------------|----------------------|

| | |
|--------------|--------|
| LED-Anzeigen | System |
|--------------|--------|

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.