

# APC SRT1500RMXLI uninterruptible power supply (UPS)

---

<b>Artikel</b>	122051
<b>Herstellernummer</b>	SRT1500RMXLI
<b>EAN</b>	0731304340287
<b>APC</b>	



## Zusammenfassung

---

APC SRT1500RMXLI, Doppelwandler (Online), 1,5 kVA, 1500 W, Sine, 50 V, 150 V

APC SRT1500RMXLI. USV-Topologie: Doppelwandler (Online), Ausgangskapazität: 1,5 kVA, Ausgangsleistung: 1500 W. Serielle Schnittstelle: RJ-45. Akku-/Batterietechnologie: Plombierte Bleisäure (VRLA), Batterielebensdauer (max.): 5 Jahr(e), Akkuladezeit: 3 h. Formfaktor: Rackmount, Produktfarbe: Schwarz, Kabellänge: 1,83 m. Breite: 432 mm, Tiefe: 505 mm, Höhe: 85 mm

## Merkmale

---

### Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate Green Premium, RoHS

### Verpackungsdaten

Betriebsanleitung Ja

### Logistikdaten

Produkte pro Palette 12 Stück(e)  
Warentarifnummer (HS) 85078000

### Akku/Batterie

Akku-/Batterietechnologie Plombierte Bleisäure (VRLA)

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur 0 - 40 °C  
Temperaturbereich bei Lagerung -20 - 50 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 0 - 95%  
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 0 - 95%

### Design

Formfaktor Rackmount  
Kabellänge 1,83 m  
Produktfarbe Schwarz  
Display-Typ LCD  
LED-Anzeigen Status  
Internationale Schutzart (IP-Code) IP20  
Zertifizierung CE, EAC

Batterielebensdauer (max.)	5 Jahr(e)
Akkuladezeit	3 h
Hot-Swap-Batterie	Ja

## Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
Serielle Schnittstelle	Ja
Serielle Schnittstelle	RJ-45
SmartSlot	Ja

## Gewicht und Abmessungen

Breite	432 mm
Tiefe	505 mm
Höhe	85 mm
Gewicht	21 kg
Verpackungsbreite	594 mm
Verpackungstiefe	749 mm
Verpackungshöhe	246 mm
Paketgewicht	29,6 kg

## Merkmale

USV-Topologie	Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität	1,5 kVA
Ausgangsleistung	1500 W
Wellenform	Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)	50 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)	150 V
Eingangsfrequenz	40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)	220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)	240 V
Output Frequenz	50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge	432 J
Crest-Faktor	3:1
Notstrom Aus (EPO)	Ja
Geräuschpegel	50 dB
Akustische Signale	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.