Synology E10G21-F2 network card

Artikel	122866
Herstellernummer	E10G21-F2
EAN	4711174723829

Synology

10GbE-SFP+-Erweiterungskarte mit zwei Anschlüssen für Synology-Server

Mehr Konnektivität für bandbreitenintensive Anwendungen
Mit der Netzwerkkarte Synology E10G21-F2 mit zwei 10GbE-SFP+-Anschlüssen steigern Sie Netzwerkbandbreite und Leistung. Bewältigen Sie mühelos mehr Vorgänge, Nutzer und HD-Videos.

In Minutenschnelle zu maximalem Datendurchsatz
Beschleunigen Sie die Netzwerkverbindung Ihrer Synology-Systeme. Gründlich getestet für optimale Integration mit DSM.

Verbinden Sie die beiden 10GbE-Anschlüsse der E10G21-F2 mittels Link Aggregation für höheren Datendurchsatz, Port-Failover und Lastenausgleich.

Zusammenfassung

10GbE-SFP+-Erweiterungskarte mit zwei Anschlüssen für Synology-Server

Mehr Konnektivität für bandbreitenintensive Anwendungen
Mit der Netzwerkkarte Synology E10G21-F2 mit zwei 10GbE-SFP+-Anschlüssen steigern Sie Netzwerkbandbreite und Leistung. Bewältigen Sie mühelos mehr Vorgänge, Nutzer und HD-Videos.

In Minutenschnelle zu maximalem Datendurchsatz
Beschleunigen Sie die Netzwerkverbindung Ihrer Synology-Systeme. Gründlich getestet für optimale Integration mit DSM.

Verbinden Sie die beiden 10GbE-Anschlüsse der E10G21-F2 mittels Link Aggregation für höheren Datendurchsatz, Port-Failover und Lastenausgleich.

Synology E10G21-F2, Eingebaut, Kabelgebunden, PCI Express, Faser, 10000 Mbit/s, Schwarz, Blau, Silber

Synology E10G21-F2. Eingebaut. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Hostschnittstelle: PCI Express, Schnittstelle: Faser. Maximale Datenübertragungsrate: 10000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Blau, Silber

Merkmale

Design

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85176990

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

Gewicht und Abmessungen

Breite	168 mm
Tiefe	69 mm
Höhe	17,3 mm

Komponente für	Server
Produktfarbe	Schwarz, Blau, Silber
Eingebaut	Ja
Kompatible Produkte	FS series:FS2500, FS6400, FS3600, FS3400, FS3017, FS2017, FS1018 SA series:SA3600, SA3400, SA3200D UC series:UC3200 22 series:DS3622xs+, DS2422+ 21 series:RS4021xs+, RS3621xs+, RS3621RPxs, RS2821RP+, RS2421RP+, RS2421+, RS1221RP+, RS1221+, DS1821+, DS1621xs+, DS1621+ 20 series:RS820RP+, RS820+ 19 series:RS1619xs+, DS2419+, DS2419+II, DS1819+ 18 series:RS3618xs, RS2818RP+, RS2418RP+, RS2418+, DS3018xs, DS1618+ 17 series:RS18017xs+, RS4017xs+, RS3617xs+, RS3617RPxs, DS3617xs, DS3617xsII

Netzwerk

Maximale Datenübertragungsrate	10000 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae
Vollduplex	Ja
Jumbo Frames Unterstützung	Ja
Jumbo-Frames	9000

Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Hostschnittstelle	PCI Express
Schnittstelle	Faser
Optischer Kabelverbinder	SFP+
PCI version	3.0
PCI-Karten-Formfaktor	Volle Höhe (Niedriges Profil)

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.