

# SEH utnserver Pro print server

---



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikel</b>          | 122898        |
| <b>Herstellernummer</b> | M05130        |
| <b>EAN</b>              | 4037863051302 |
| <b>SEH</b>              |               |

## Zusammenfassung

---

SEH utnserver Pro, Schwarz, Ethernet-LAN, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, 10,100,1000 Mbit/s, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SSL/TLS, TLS, 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

SEH utnserver Pro. Produktfarbe: Schwarz. Network Connection Typ: Ethernet-LAN, Netzstandard: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Unterstützte Netzwerkprotokolle: BOOTP, DHCP, Management-Protokolle: SNMPv3. Zertifizierung: FCC. Breite: 120 mm, Tiefe: 84 mm, Höhe: 30 mm

## Merkmale

---

### Verpackungsdaten

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
|-------------------|------------|

### Zertifikate

|                |     |
|----------------|-----|
| Zertifizierung | FCC |
|----------------|-----|

### Anschlüsse und Schnittstellen

|   |   |
|---|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)                    | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |

### Software

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Ja |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme  | Ja |

### Gewicht und Abmessungen

|         |        |
|---------|--------|
| Breite  | 120 mm |
| Tiefe   | 84 mm  |
| Höhe    | 30 mm  |
| Gewicht | 125 g  |

### Merkmale

|              |         |
|--------------|---------|
| Eingebaut    | Nein    |
| Produktfarbe | Schwarz |

## Betriebsbedingungen

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Betriebstemperatur                   | 5 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80%  |

## Protokolle

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | BOOTP, DHCP |
| Management-Protokolle           | SNMPv3      |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Eingebautes Display    | Nein |
| LED-Anzeigen           | Ja   |
| Upgradefähige Firmware | Ja   |

## Netzwerk

|   |  |
|---|--|
| Network Connection Typ                  | Ethernet-LAN   |
| Netzstandard                            | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u                |
| Ethernet LAN Datentransferraten         | 10,100,1000 Mbit/s   |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen     | 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, PEAP, SSL/TLS, TLS |
| Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T   |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.