

# Thermaltake Toughair 510



|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Artikel          | 124227           |
| Herstellernummer | CL-P075-AL12BL-A |
| EAN              | 4713227527644    |
| Thermaltake      |                  |

## Zusammenfassung

Thermaltake Toughair 510, Kühler, 12 cm, 500 RPM, 2000 RPM, 23,6 dB, 58,35 cfm

Thermaltake Toughair 510. Typ: Kühler, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 23,6 dB, Maximaler Luftstrom: 58,35 cfm, Maximum Luftdruck: 2,41 mmH2O. Breite: 98,8 mm, Tiefe: 123,6 mm, Höhe: 159,5 mm. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Logistikdaten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Warentarifnummer (HS) | 84733080 |
|-----------------------|----------|

### Sonstige Funktionen

|               |       |
|---------------|-------|
| Ursprungsland | China |
|---------------|-------|

### Leistung

|               |        |
|---------------|--------|
| Nennspannung  | 12 V   |
| Startspannung | 6 V    |
| Nennstrom     | 0,48 A |

### Design

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Produktfarbe         | Schwarz           |
| Material             | Aluminium, Cooper |
| Anzahl Lüfter        | 2 Lüfter          |
| Anzahl Wärmerohre    | 4                 |
| Ventilator-Anschluss | 4-polig           |

### Gewicht und Abmessungen

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Breite                          | 98,8 mm           |
| Tiefe                           | 123,6 mm          |
| Höhe                            | 159,5 mm          |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Durchmesser Wärmerohre          | 6 mm              |

### Leistungen

|                                                     |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empfohlene Platzierung                              | Prozessor                                                                                                                                                                                         |
| Typ                                                 | Kühler                                                                                                                                                                                            |
| Lüfterdurchmesser                                   | 12 cm                                                                                                                                                                                             |
| Unterstützte<br>Prozessorsteckplätze                | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Socket FM1, Socket FM2 |
| Rotationsgeschwindigkeit (min.)                     | 500 RPM                                                                                                                                                                                           |
| Rotationsgeschwindigkeit (max.)                     | 2000 RPM                                                                                                                                                                                          |
| Geräuschpegel (hohe<br>Geschwindigkeit)             | 23,6 dB                                                                                                                                                                                           |
| Maximaler Luftstrom                                 | 58,35 cfm                                                                                                                                                                                         |
| Maximum Luftdruck                                   | 2,41 mmH2O                                                                                                                                                                                        |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen<br>Ausfällen (MTBF) | 40000 h                                                                                                                                                                                           |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.