

# DELL P Series P2723QE LED display

---



<b>Artikel</b>	125446
<b>Herstellernummer</b>	DELL-P2723QE
<b>EAN</b>	5397184656808
<b>DELL</b>	

Profitieren Sie von maximaler Produktivität auf einem 68,58 cm (27") -4K-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.

## Zusammenfassung

---

Profitieren Sie von maximaler Produktivität auf einem 68,58 cm (27") -4K-Monitor mit umfassender Konnektivität und ComfortView Plus.

DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 5 ms, Schwarz

DELL P Series 27-4K-USB-C-Hub-Monitor – P2723QE. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 5 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

---

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

### Netzwerk

WLAN Nein

### Verpackungsdaten

Paketgewicht 9,68 kg

### Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Schwarz
Vorderer Rahmen	Schwarz
Abnehmbarer Standfuß	Ja
Fußfarbe	Silber

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m

## Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

## Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, TCO
Enthält nicht	PVC/BFR

## Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

## Sonstige Funktionen

Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1

## Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht	Ja
DisplayPort Kabellänge	1,8 m

Höhe bei Lagerung 5000 - 12192 m

## CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	727
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	172
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	381,06
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	86,6
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	254
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	5,49
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	473
PAIA-Version	1.3.0, 2021

## Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	185 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	535,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,87 kg
Breite (ohne Standfuß)	611,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	52,1 mm
Höhe (ohne Standfuß)	360,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	5,05 kg
Rahmenbreite (Seite)	7,4 mm
Rahmenbreite (oben)	7,4 mm
Rahmenbreite (unten)	1,77 cm

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	1
DisplayPorts-Version	1.4
Kopfhörerausgang	Nein
HDCP	Ja

## Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	26 W

Stromverbrauch (Standby)	0,2 W
Stromverbrauch (max.)	169 W
Stromverbrauch (aus)	0,2 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	2.5 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	1054915

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja
LED-Anzeigen	Ja

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	350 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	5 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 2160p
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	1,073 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	8 ms
Pixel Abstand	0,1554 x 0,1554 mm
Pixeldichte	163 ppi
Horizontaler Scanbereich	15 - 135 kHz
Vertikaler Scanbereich	24 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	68,5 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,47 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	99%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.