

DELL UltraSharp U2723QE LED display



Artikel	125541
Herstellernummer	DELL-U2723QE
EAN	5397184567753
DELL	

Dieser 68,58 cm (27")-Monitor, der branchenweit erste mit IPS Black-Technologie und einem Konnektivitätshub, bietet brillante Farben und scharfe Kontraste und ermöglicht maximale Arbeitsproduktivität.

Zusammenfassung

Dieser 68,58 cm (27")-Monitor, der branchenweit erste mit IPS Black-Technologie und einem Konnektivitätshub, bietet brillante Farben und scharfe Kontraste und ermöglicht maximale Arbeitsproduktivität.

DELL UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE, 68,6 cm (27"), 3840 x 2160 Pixel, 4K Ultra HD, LCD, 8 ms, Silber

DELL UltraSharp 68,58 cm (27") 4K-Monitor mit USB-C Hub – U2723QE. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, HD-Typ: 4K Ultra HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85285210
-----------------------	----------

Netzwerk

WLAN	Nein
------	------

Verpackungsdaten

Paketgewicht	9,53 kg
--------------	---------

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%
Höhe bei Betrieb	0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung	0 - 12192 m

Sonstige Funktionen

Bild für Bild (PbP)	Ja
Maximale Auflösung	3840 x 2160 Pixel
Anzahl RJ-45-Anschlüsse	1

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Enthält nicht	Arsen, PVC/BFR

Lieferumfang

Ständer enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC, DisplayPort, USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht	Ja

Design

Marktpositionierung	Büro
Produktfarbe	Silber
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Silber

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein
Flimmerfreie Technologie	Ja
Low-Blue-Light-Technologie	Ja

Schwermetallfrei	Hg (Quecksilber)
Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Stromversorgungsfunktionen - Beschreibung	Ja
Konformität mit Industriestandards	ENERGY STAR certified Monitor. EPEAT registered where applicable. TCO Certified & TCO Certified Edge. RoHS Compliant. BFR/PVC Free monitor Meets NFPA 99 leakage current requirements. Arsenic-Free glass and Mercury-Free for the panel only.

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	815
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	203
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	411
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	85
Kohlenstoffemissionen, Energieverbrauch (kg an CO2e)	313
Kohlenstoffemissionen, Ende der 5 Lebensdauer (kg an CO2e)	
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	502
PAIA-Version	1.3.0

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	611,4 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	185 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	385,2 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,27 kg
Breite (ohne Standfuß)	611,4 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	54,3 mm
Höhe (ohne Standfuß)	353 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	4,48 kg
Rahmenbreite (Seite)	7,35 mm
Rahmenbreite (oben)	7,35 mm
Rahmenbreite (unten)	1 cm
Ständergewicht (metrisch)	1,79 kg

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperr-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°

On-Screen-Display (OSD)	Ja
Plug & Play	Ja

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieeffizienzklasse (HDR)	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden	38 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	25,9 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	220 W
Stromverbrauch (aus)	0,2 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	2.7 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzkala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	955176

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	5
USB Power Delivery	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
Audioausgang	Ja
Kopfhörerausgang	Ja
Kopfhörerausgänge	1
Kopfhörer-Anschluss	3,5 mm
HDCP	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	3840 x 2160 Pixel
HD-Typ	4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	400 cd/m²
Reaktionszeit	8 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach

Unterstützte Video-Modi	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis	2000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178 °
Bildwinkel, vertikal	178 °
Anzahl der Farben des Displays	1,07 Milliarden Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,1554 x 0,1554 mm
Pixeldichte	163,18 ppi
Horizontaler Scanbereich	15 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich	23 - 86 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	59,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	33,6 cm
Bildschirmdiagonale (cm)	68,47 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Ja
DDC/CI	Ja
Oberflächenhärte	3H
Farbraumstandard	sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)	100%
Farbpalette DCI-P3	98%
Wärmeableitung (typisch)	98,27 BTU/h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.