

# Yealink W90B DECT base station

---



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>Artikel</b>          | 126088        |
| <b>Herstellernummer</b> | 1302015       |
| <b>EAN</b>              | 6938818306196 |
| Yealink                 |               |

## Zusammenfassung

---

Yealink W90B, 1,8 - 1,9 GHz, 300 m, SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP, HTTPS, SHA-256, SSL/TLS, G.726, G.729, PCMA, PLC, iLBC, Weiß

Yealink W90B. Frequenzbereich: 1,8 - 1,9 GHz, Maximale Reichweite: 300 m, Unterstützte Netzwerkprotokolle: SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP. Produktfarbe: Weiß. Eingangsspannung: 100 - 240 V

## Merkmale

---

### Design

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

### Logistikdaten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Warentarifnummer (HS) | 85177900 |
|-----------------------|----------|

### Anschlüsse und Schnittstellen

|  |    |
|--|----|
| Ethernet/LAN                           | Ja |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1  |

### Energie

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Eingangsspannung          | 100 - 240 V |
| Power over Ethernet (PoE) | Ja          |

### Call-Management

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Telefonkonferenz                 | Ja |
| Anzahl paralleler Konferenzen    | 3  |
| Anonymer Anruf                   | Ja |
| Anonyme Anrufabweisung           | Ja |
| Anklopfen                        | Ja |
| Anrufumleitung                   | Ja |
| Anruftransfer                    | Ja |
| Anruf halten                     | Ja |
| DND(Bitte nicht stören)-Funktion | Ja |

### Leistungen

---

|  |   |
|--|---|
| Anzahl der unterstützten Mobilteile (max.) | 60  |
| Frequenzbereich                            | 1,8 - 1,9 GHz                                     |
| Maximale Reichweite                        | 300 m   |
| Sprachaktivitätserkennung                  | Ja  |
| Komfort-Rauschgenerierung (CNG)            | Ja  |
| Automatische Gewinnkontrolle               | Ja  |
| CAT-iq                                     | 2.0   |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle            | SNTP/NTP, VLAN, SIP v1, SIP v2, UDP/TCP/TLS, DHCP |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen        | HTTPS, SHA-256, SSL/TLS                           |
| Sprachcodec                                | G.726, G.729, PCMA, PLC, iLBC                     |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.