

# Yealink SIP-T43U IP phone

<b>Artikel</b>	126099
<b>Herstellernummer</b>	1301202
<b>EAN</b>	6938818304284
Yealink	



## Zusammenfassung

Yealink SIP-T43U, IP-Telefon, Grau, Kabelgebundenes Mobilteil, Tisch/Wand, Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info, 12 Zeilen

Yealink SIP-T43U. Produkttyp: IP-Telefon, Produktfarbe: Grau, Hörertyp: Kabelgebundenes Mobilteil. Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF): Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info. Linienanzahl: 12 Zeilen, Telefonbuch Kapazität: 1000 Eintragungen. Display: LCD, Bildschirmdiagonale: 9,4 cm (3.7"), Display-Auflösung: 360 x 160 Pixel. Sprachcodec: AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC

## Merkmale

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85171800

### Management-Funktionen

Plug & Play Ja

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -10 - 50 °C  
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb 10 - 95%

### Leistungen

### Bildschirm

Display	LCD
Bildschirmdiagonale	9,4 cm (3.7")
Display-Auflösung	360 x 160 Pixel
Touchscreen	Nein
Display-Hintergrundbeleuchtung	Ja

### Design

Produkttyp	IP-Telefon
Hörertyp	Kabelgebundenes Mobilteil
Produktfarbe	Grau
Wandmontage	Ja
Montage	Tisch/Wand

### Energie

Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)	Im Band, Außerhalb des Bandes, SIP-Info
Geeignet für Hörgeräte	Ja

## Zertifikate

Nachhaltigkeitskonformität	Ja
Konformitätsbescheinigungen REACH, RoHS	

## Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
Anzahl RJ9-Anschlüsse	2
Expansionmodulesupport	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

## Audio

Freisprecheinrichtung	Ja
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Sprachcodec	AGC, AJB, AMR-NB, AMR-WB, G.711Mu, G.711a, G.723.1, G.726, G.729ab, OPUS, PLC, VAD, iLBC
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)	Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)	Ja

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Netzteil Eingangsspannung	100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
AC-Adapter Ausgangsstrom	1,2 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	2,2 W

## Lieferumfang

Montageset	Ja
Ethernet-Kabel	Ja
Hörer	Ja
Schnellstartübersicht	Ja
Anzahl enthaltener Griffe	1 Stück(e)

## Gewicht und Abmessungen

Breite	224,9 mm
Tiefe	206,2 mm
Höhe	174,9 mm
Verpackungsbreite	246 mm
Verpackungstiefe	223 mm
Verpackungshöhe	120 mm

## Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN	Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Ja
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.1
Unterstützte Netzwerkprotokolle	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv6, LLDP/CDP/DHCP VLAN
Quality of Service (QoS) Support	Ja
DHCP-Client	Ja
Syslog	Ja
Netzstandard	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

## Telefoneigenschaften

Linienanzahl	12 Zeilen
Anrufbeantworter	Ja
Anklopfen	Ja
Kurzwahlen	Ja
Anruf halten	Ja
Anrufumleitung	Ja
Anrufer-Identifikation	Ja
Telefonbuch Kapazität	1000 Eintragungen
Anzahl der VoIP-Konten	12
Telefonkonferenz	Ja
Wahlwiederholung	Ja
Anonymer Anruf	Ja
Anonyme Anrufabweisung	Ja
Vollduplex	Ja
Anrufrückkehr	Ja
Anruftransfer	Ja
Anrufliste	Ja
SIP-Registrar-Server	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.