

Yealink Ruggedized DECT Handset

Yealink W59R, certified to rigorous IP67 standard, is a professional ruggedized DECT handset with integrated Bluetooth and vibration alarm that is pretty eligible for the environment where there may be dusty, humid, and harsh. Not only combined the advantages of wireless communication and the rich features of Voice-over-IP phone, but also fully compatible with Yealink W80 Multi-Cell System/Single-Cell W60B for seamless roaming and handover of the calls, this handset provides users with the convenience and good experience of mobile communication in and between each zone and keeps stable in the complicated and harsh locations. As a rugged and durable handset, W59R has also been developed with Yealink optimal HD audio quality that combines multiple leading technologies together, including FNR (Flexible Noise Reduction), full duplex. This means users can get a stable and high-quality audio experience even the location is full of noise or wireless interference. Besides, the complete alarm functions and integrated G-Sensor boost the occupational safety for the person who works in hazardous locations.



IP67



Ruggedized Handset



HD Audio



Built-in Bluetooth



Vibration Alarm



Alarm Function



Belt Clip



Quick Charge



OTA Upgrade



Key Features and Benefits

Shock, dust and water resistant

Yealink W59R is a well-rounded companion with its certified Ingress Protection rating of 67 (IP67) that can be entirely relied on in the complicated and tough working environment. Not only does it resist dust, splash and water, but also its tough rubberized surface protects the handset from dropping, slipping and scratching. Thus, W59R can secure itself from a fall of up to 2.5 meters, an immersion in water up to 1 meter in depth for 30 minutes at most, as well as all the dust ingress.

Freely mobile communication

Fully compatible with Yealink W80 Multi-Cell System/Single-Cell W60B, W59R lets the users have seamless roaming and handover of the calls. Free your hands with Bluetooth headsets and belt clip when you are inconvenient to hold the handset, for example, in the factory or the warehouse. Meanwhile, the vibration alarm prevents you from missing the calls in the noisy locations. In short, W59R tends to make a major contribution to realizing true mobile communication.

Alarm function

A series of perfect alarm functions, including push-button alarm, no-movement alarm, man-down alarm and running alarm, aim to minimize safety risks. The administrator can configure different types of alarm for different members and the emergency calls will be sent automatically once an emergency occurs.

DECT technology

Yealink DECT technology focuses on high quality Audio VoIP (wideband), as well as low bit - rate data applications. But we are not compatible with any third-party DECT devices (base station, handset, etc.).

- Seamless handover and roaming
- Rugged DECT handset with IP67 protection rating
- Scratch resistant, disinfectant resistant
- 1.8" 128x160 TFT color screen with intuitive user interface
- HD voice and FNR (Flexible Noise Reduction)
- Built-in Bluetooth 4.2
- Vibration alarm
- Alarm functions for occupational safety: push-button alarm, no-movement alarm, man-down alarm and running alarm
- Up to 28 hours of talk time (18 hours with Bluetooth headset)
- Up to 360 hours of standby time (200 hours with Bluetooth headset)
- Keypad backlight and keypad lock
- Fully compatible with Yealink W80 Multi-Cell System/Single-Cell W60B for seamless roaming and handover

Display

- 1.8" 128x160 TFT color screen
- Intuitive user interface with icons and soft keys
- Caller ID with name and number
- Notification Light: voice mail, missed call
- Date & time (manual/auto synchronization)
- Screen saver
- Multilingual user interface
- Keypad backlight

Phone Features

- Up to 2 simultaneous calls per handset
- Seamless Handover/Roaming in W80 Multi-cell System/Single-Cell W60B
- Built-in Bluetooth for Bluetooth headset
- Vibration alarm
- Alarm functions: push-button/no-movement/ man-down/running
- 3-way conference
- Call forward: Always/Busy/No Answer
- Call waiting, hold
- Mute, silence
- DND
- Auto answer, call transfer, redial
- Speed dial
- Voice mail
- Dial plan: Replace Rule/Area Code/Block Out
- Keypad lock
- Emergency call
- 100 phone book memory (store in the base)
- Remote phonebook, LDAP, XML phonebook search, blocklist

- Call history: All/Placed/Missed/Received (up to 100 entries)
- Reset to factory, reboot
- Anonymous call, Anonymous call rejection
- OTA (Over-The-Air) upgrade via base station

Audio Features

- Full-duplex speakerphone
- HD audio
- Hearing Aid Compatibility (HAC) compliant
- FNR (Flexible Noise Reduction)
- Receiver volume control: 5 steps
- Ringer volume control: 5 steps+off
- 9 ringer melodies
- Multiple advisory tones
- Acoustic warning for low battery status
- DTMF

Physical Features

- Handset Size: 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Handset Weight: 183 g
- Color: Black
- Battery: 1460 mAh, Lithium-ion, 3.7 V, 5.4 WH
 - Up to 28 hours of talk time (18 hours with Bluetooth headset)
 - Up to 360 hours of standby time (200 hours with Bluetooth headset)
- Charger: DC 5V/0.6A Output
- Power Adapter:
 - Input: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
 - Output: 5 V, 0.6 A
- Backlit keypad with 25 keys:
 - Standard ITU telephone keypad, 12 keys, 4x3, with star and pound/hash key
 - 5 navigation keys (left, right, up, down, OK)
 - 2 softkeys

- 6 function keys (Speaker, message, Off-hook, Cancel, TRAN, Mute)
- Three side keys (volume up/down, alarm)
- 6 shortcut keys
- Operating humidity: 10 - 95%
- Operating temperature: 0 to 40 °C (+32 to 104 °F)
- Storage temperature: - 30 to +70°C (-22 to +158 °F)

DECT

- Frequency bands:
 - 1880 – 1900 MHz (Europe), 1920 – 1930 MHz (US), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- DECT Range:
 - Up to 50 meters indoor (in ideal conditions)
 - Up to 300 meters outdoor (in ideal conditions)

Package Features

- Package contents:
 - W59R Handset with Belt Clip
 - Charging Cradle
 - Rechargeable Battery
 - Power Adapter
 - Decorative Cover
 - Quick Start Guide
- Qty/CNT: 20 PCS
- Giftbox size: 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Carton meas: 473 mm x 443 mm x 198 mm
- N.W: 6.8 kg
- G.W: 7.7 kg

Compliance



About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

For more information about Yealink, click [here](#).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

All rights reserved. No parts of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, photocopying, recording, or otherwise, for any purpose, without the express written permission of Yealink(Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.



YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian,
P.R.C
Copyright©2023 Yealink Inc. All right reserved.

robustes Yealink DECT Handset

Das entsprechend dem strengen Standard IP67 zertifizierte Handset Yealink W59R ist ein professionelles und robustes DECT Handset mit integriertem Bluetooth und Vibrationsalarm, das bestens für staubige, feuchte und raue Umgebungen geeignet ist. Es vereint nicht nur die Vorteile der Mobilkommunikation mit den vielfältigen Leistungsmerkmalen von VoIP-Telefonen, sondern ist auch vollständig kompatibel zum Yealink Multi-Cell-DECT-System W80/Einzelzelle W60B, das ein unterbrechungsfreies Roaming und Handover gewährleistet. Diese Handset bietet seinen Nutzern auch unter schwierigen und rauen Umgebungsbedingungen alle Annehmlichkeiten einer mobilen Kommunikation. Als widerstandsfähiges und langlebiges Handset bietet das W59R nicht nur eine optimale HD Audioqualität sondern nutzt auch mehrere Spitzentechnologien wie FNR (Flexible Noise Reduction), full duplex. Dies ermöglicht den Anwendern ein stabiles und erstklassiges Audioerlebnis, auch wenn die Umgebung voller Störgeräusche oder Funkstörungen ist. Außerdem erhöhen die umfassenden Alarmfunktionen und der integrierte G-Sensor die Sicherheit am Arbeitsplatz für Personen, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten.



IP67



Robustes Mobilteil



HD-Audio



Integriertes Bluetooth



Vibrationsalarm



Alarmfunktion



Gürtelclip



Schnellaufladung



OTA Upgrade



Hauptfunktionen und Vorteile

stoßfest, staub- und wasserdicht

Das Yealink W59R ist ein vielseitiger Begleiter mit zertifizierter Schutzklasse IP67, auf den man sich auch unter komplizierten und schwierigen Arbeitsbedingungen voll und ganz verlassen kann. Es widersteht nicht nur Staub, Spritzern und Wasser, sondern seine widerstandsfähige gummierte Oberfläche schützt das Handset auch gegen Herunterfallen, Abrutschen und Verkratzen. Daher ist das W59R selbst gegen Stürze aus einer Höhe von bis zu 2,5 Metern, gegen Untertauchen in Wasser bis zu einer Tiefe von 1 Meter für 30 maximal Minuten sowie gegen das Eindringen jeglichen Staubs gesichert.

Freie mobile Kommunikation

Da es zum Yealink Multi-Cell-DECT-System W80/Einzelzelle W60B vollständig kompatibel ist, ermöglicht das W59R den Nutzern ein unterbrechungsfreies Handover und Roaming. Mit Bluetooth-Headsets und Gürtelclip haben Sie die Hände in den Situationen frei, in denen es ungünstig ist, wenn Sie das Mobilteil in der Hand halten, zum Beispiel in der Fabrik oder im Warenlager. Unterdessen sorgt der Vibrationsalarm dafür, dass Sie in lauten Umgebungen keine Anrufe verpassen. Kurz gesagt, das W59R leistet im Allgemeinen einen wichtigen Beitrag zur Realisierung wahrer mobiler Kommunikation.

Alarmfunktion

Eine Reihe perfekter Alarmfunktionen, einschließlich Drucktastenalarm, Ruhealarm, Lagealarm und Laufalarm, zielt darauf ab, Sicherheitsrisiken zu minimieren. Der Administrator kann verschiedene Alarmarten für unterschiedliche Teilnehmer konfigurieren und Notrufe werden automatisch gesendet, sobald ein Notfall eintritt.

DECT-Technologie

Die Yealink DECT-Technologie konzentriert sich auf qualitativ hochwertiges Audio VoIP (Breitband) und Datenanwendungen mit niedriger Bitrate. Aber wie sind nicht kompatibel zu irgendwelchen DECT-Geräten (Basisstation, Handset usw.) von Drittanbietern.

- Nahtlose Übergabe und nahtloses Roaming
- Widerstandsfähiges DECT Mobilteil nach Schutzart IP67
- Kratzfest, desinfektionsmittelbeständig
- 1,8" 128x160 TFT-Farbdisplay mit intuitiver Benutzeroberfläche
- HD-Voice und flexible Rauschunterdrückung (FNR)
- Integriertes Bluetooth 4.2
- Vibrationsalarm
- Alarmfunktionen für Sicherheit am Arbeitsplatz: Drucktastenalarm, Ruhealarm, Lagealarm und Laufalarm
- Bis zu 28 Stunden Gesprächszeit (18 Stunden mit Bluetooth-Headset)
- Bis zu 360 Stunden Standby-Zeit (200 Stunden mit Bluetooth-Headset)
- Tastaturhintergrundbeleuchtung und Tastensperre
- Vollständig kompatibel mit Yealink W80 Multi-zellen-System/Einzelzelle W60B für nahtloses Roaming und nahtlose Übergabe

Display

- 1.8" 128x160 TFT Farbdisplay
- Intuitive Benutzeroberfläche mit Icons und Bildschirmtasten
- Anruferkennung mit Name und Nummer
- Hinweisleuchte: Voice-Mail-Einträge und verpasste Anrufe
- Datum & Uhrzeit (manuelle oder automatische Synchronisierung)
- Bildschirmschoner
- Mehrere Sprachen
- Tastenbeleuchtung

Telefonfunktionen

- Gleichzeitig bis zu 2 Anrufe pro Apparat
- Nahtlose Übergabe/nahtloses Roaming in W80 Multizellen-System/Einzelzelle W60B
- Integriertes Bluetooth für Bluetooth-Headset
- Vibrationsalarm
- Alarmfunktionen: Drucktastenalarm/Ruhealarm/Lagealarm/Laufalarm
- 3-Wege Konferenz
- Rufumleitung: Immer/belegt/keine Antwort
- Anklopfen, halten
- Stummschaltung, Ton aus
- DND
- Automatische Rufannahme, Rufweiterleitung, Wahlwiederholung
- Schnellwahl
- Voice-Mail
- Wählplan: Ersatzregel/Vorwahl/Sperren
- Tastensperre
- Notruf
- Kontaktliste mit 100 Speicherplätzen (Speicherung auf der Basisstation)

- Fernzugriff auf Telefonbuch, LDAP, XML-Telefonbuchsuche, Blacklist
- Anrufprotokoll: Alle/getätigt/verpasst/empfangen (bis zu 100 Einträge)
- Zurücksetzen auf Werkseinstellungen, Neustart
- Anonymer Anruf, Abweisen von anonymen Anrufen
- OTA-(Over-The-Air)-Upgrade über Basisstation

Audio-Funktionen

- Vollduplex-Lautsprecher
- HD-Audio
- Kompatibel mit Hörgeräten (HAC)
- Flexible Rauschunterdrückung (FNR)
- Empfänger mit Lautstärkereglern: 5 Einstellungen
- Klingeltonlautstärke: 5 Einstellungen+ Aus
- 9 Klingeltöne
- Unterschiedliche Hinweistöne
- Akustische Warnung bei niedrigem Batteriestatus
- DTMF

Physische Merkmale

- Mobilteilgröße: 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Mobilteilgewicht: 183 g
- Farbe: Schwarz
- Akku: 1460 mAh, Lithium-Ionen, 3,7 V, 5,4 Wh
 - Bis zu 28 Stunden Gesprächszeit (18 Stunden mit Bluetooth-Headset)
 - Bis zu 360 Stunden Standby-Zeit (200 Stunden mit Bluetooth-Headset)
- Ladegerät: DC 5V/0,6A Ausgang
- Netzgerät:
 - Eingang: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
 - Ausgang: 5 V, 0,6 A
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur mit 25 Tasten:
 - Standard-ITU-Telefontastatur, 12 Tasten, 4x3, mit Stern- und Rautetaste

- 5 Navigationstasten (nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, OK)
- 2 Bildschirmtasten
- 6 Funktionstasten (Lautsprecher, Nachricht, Annehmen, Abbrechen, Weiterleiten, Stummschalten)
- Drei seitliche Tasten (Lautstärke hoch/runter, Alarm)
- 6 Schnelltasten
- Betriebsfeuchtigkeit: 10 - 95%
- Betriebstemperatur: 0 bis +40°C
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

DECT

- Frequenzbänder:
 - 1880 – 1900 MHz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- DECT-Bereich:
 - Bis zu 50 Meter in Innenräumen (unter optimalen Bedingungen)
 - bis zu 300 Meter im Freien (unter optimalen Bedingungen)

Verpackungskenndaten

- Verpackungsinhalt:
 - W59R Mobilteil mit Gürtelclip
 - Ladestation
 - Wiederaufladbare Batterie
 - Yealink Netzteil
 - Dekorative Abdeckung
 - Kurzanleitung
- Menge/Karton: 20 Stück
- Verpackungsgröße: 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Kartonabmessung: 473 mm x 443 mm x 198 mm
- Nettogewicht: 6,8 kg
- Bruttogewicht: 7,7 kg

Zertifizierungen



Über Yealink

Yealink (Börsenkürzel: 300628) ist ein weltweit führender Anbieter für Lösungen im Bereich der Unified Communication & Zusammenarbeit, speziell für Videokonferenzen, Sprachkommunikation und Zusammenarbeit. Diese sind darauf ausgelegt, dass sich alle Mitarbeiter und Unternehmen das Potenzial der „einfachen Zusammenarbeit und hohen Produktivität“ zunutze machen können.

Mit branchenführender Qualität, innovativen Technologien und der benutzerfreundlichen Handhabung sticht Yealink als einer der besten Anbieter in mehr als 140 Ländern und Regionen hervor. Yealink ist globaler Marktführer im Bereich der IP-Telefonie und auf dem Videokonferenzmarkt unter den Top 5 (Frost & Sullivan, 2021).

Weitere Informationen über Yealink finden Sie [hier](#).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. Keine Teile dieser Publikation dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch Yealink (Xiamen) Network Technology Co., LTD. in irgendeiner Weise oder mit Hilfe elektronischer, mechanischer oder sonstiger Mittel wie Fotokopieren oder Speichern vervielfältigt oder übertragen werden.

Technischer Support

Bitte besuchen Sie für Firmware-Downloads, Produktdokumentationen, Problemlösungen u. v. m. das Yealink-WIKI (<http://support.yealink.com/>). Damit Sie den bestmöglichen Service von uns erhalten können, empfehlen wir Ihnen, all Ihre technischen Probleme über unser Ticketsystem (<https://ticket.yealink.com>) an uns heranzutragen.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Adresse: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian,
P.R.C
Copyright ©2023 Yealink Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Handset Industrial de Yealink

Yealink W59R, certificada a un riguroso estándar IP67, es un terminal DECT robusto profesional con Bluetooth integrado y notificación con vibración que es bastante elegible para el escenarios en los que puede llenarse de polvo, humedad, y viruta. Este teléfono no solo combina las ventajas de la comunicación inalámbrica y las ricas características del teléfono de voz sobre IP, sino que también es totalmente compatible con el sistema Multicelda Yealink W80/Single-Cell W60B para un Roaming y Handover sin interrupciones, este teléfono ofrece a los usuarios la comodidad y una buena experiencia de comunicación móvil en cada zona y se mantiene estable en ubicaciones complicadas y difíciles. Como un teléfono resistente y duradero, W59R también se ha desarrollado con la calidad de audio HD óptima de Yealink que combina múltiples tecnologías líderes juntas, incluidas FNR (Reducción de ruido flexible), Full Duplex. Esto significa que los usuarios pueden obtener una experiencia de audio estable y de alta calidad, incluso si la ubicación está llena de ruido o interferencia inalámbrica. Además, las funciones de alarma completas y el sensor G integrado aumentan la seguridad laboral de la persona que trabaja en lugares peligrosos.



IP67



Handset Resistente



Audio HD



Bluetooth Integrado



Notificación con Vibración



Función de Alarma



Clip de cinturón



Carga rápida



Actualización por OTA



Características y Ventajas principales

Resistente a golpes, polvo y agua

Yealink W59R es un compañero completo con su índice de protección de ingreso certificado de 67 (IP67) en el que se puede confiar por completo en el complicado y difícil entorno de trabajo. No solo resiste el polvo, las salpicaduras y el agua, sino que también su superficie de goma resistente protege el teléfono contra caídas, resbalones y arañazos. Por lo tanto, el W59R puede protegerse de una caída de hasta 2.5 metros, una inmersión en agua de hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos como máximo, así como toda la entrada de polvo.

Comunicación Móvil y Libre

Totalmente compatible con el sistema Multicelda Yealink W80/Single-Cell W60B, W59R permite a los usuarios tener Roaming y Handover de llamadas sin problemas. Libere sus manos con los auriculares Bluetooth y el clip para el cinturón cuando no sea conveniente sostener el auricular, por ejemplo, en la fábrica o en el almacén. Mientras tanto, la notificación con vibración evita que pierda las llamadas en lugares ruidosos. En resumen, W59R tiende a hacer una contribución importante para lograr una verdadera comunicación móvil.

Función de Alarma

Una serie de funciones de alarma perfectas, que incluyen alarma de botón, alarma de no movimiento, alarma de hombre caído y alarma de correr, tienen como objetivo minimizar los riesgos de seguridad. El administrador puede configurar diferentes tipos de alarma para diferentes miembros y las llamadas de emergencia se enviarán automáticamente una vez que ocurra una emergencia.

Tecnología DECT

La tecnología DECT de Yealink se enfoca en Audio VoIP de alta calidad (banda ancha), así como en adaptación de datos de baja tasa de bits. Pero nuestros dispositivos DECT no son compatibles con ningún dispositivo DECT de terceros (estación base, teléfono, etc.)

- Roaming y Handover sin interrupciones
- Terminal DECT resistente con protección IP67
- Resistente a los arañazos, resistente a los desinfectantes
- Pantalla a color TFT de 1.8" y 128x160 con interfaz de usuario intuitiva
- Voz HD y FNR (reducción de ruido flexible)
- Bluetooth 4.2 Integrado
- Notificación con Vibración
- Funciones de alarma para seguridad laboral: alarma de botón, alarma de no movimiento, alarma de hombre caído y alarma de correr
- Hasta 28 horas de tiempo de conversación (18 horas con auriculares Bluetooth)
- Hasta 360 horas de tiempo en reposo (200 horas con auriculares Bluetooth)
- Luz de fondo del teclado y bloqueo del teclado
- Totalmente compatible con el sistema Multicelda Yealink W80/Single-Cell W60B, W59R permite a los usuarios tener Roaming y Handover de llamadas sin problemas.

Pantalla

- Pantalla a color de 1,8" 128 x 160 píxeles
- Interfaz de usuario intuitiva con iconos y soft keys
- Identificador de llamadas con nombre y número
- Luz de notificaciones: los correos de voz y las llamadas perdidas están indicados en la pantalla y con el indicador iluminado de encendido
- Fecha y hora (manual o sincronizadas automáticamente)
- Salvapantallas
- Múltiples idiomas
- Teclas con retroiluminación

Características del teléfono

- Hasta 2 llamadas simultáneas por teléfono
- Roaming y Hnadover sin interrupciones en el sistema Multicelda W80/Single-Cell W60B
- Bluetooth Integrado para auriculares Bluetooth
- Notificación con Vibración
- Funciones de alarma: alarma de botón, alarma de no movimiento, alarma de hombre caído y alarma de correr
- Conferencia a 3
- Desvío de llamadas: (siempre/ocupado/sin respuesta)
- Llamada en espera, retención
- Mute, silencio
- DND
- Respuesta automática, transferencia de llamadas, rellamada
- Marcado rápido
- Correo de voz
- Plan de Marcación: Reemplazar/Código de Área/Bloqueo
- Bloqueo de teclado
- Llamada de emergencia

- Memoria de agenda de 100 teléfonos (almacenados en la base)
- Agenda remota, LDAP, búsqueda de agenda XML, lista negra
- Historial de llamadas: Todas/Realizadas/Perdidas/Recibidas (hasta 100 entradas)
- Restablecer ajustes de fábrica, Reiniciar
- Llamada anónima, Rechazar llamadas anónimas
- Actualización OTA (Over-The-Air) a través de la estación base

Funciones de Audio

- Altavoz dúplex completo
- Audio HD
- Compatibilidad con audífonos (HAC)
- FNR (Reducción de ruido flexible)
- Control de volumen de llamada: 5 niveles
- Control de volumen de timbre: 5 niveles+ apagado
- 9 melodías de timbre
- Tonos de aviso múltiples
- Advertencia acústica de batería baja
- DTMF

Características físicas

- Tamaño del terminal: 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Peso del terminal: 183 g
- Color: Negro
- Batería: 1460 mAh, Li-ion, 3.7 V, 5.4 WH
 - Hasta 28 horas de tiempo de conversación (18 horas con auriculares Bluetooth)
 - Hasta 360 horas de tiempo de reposo (200 horas con auriculares Bluetooth)
- Cargador: 5 V CC/0.6A de salida
- Adaptador eléctrico:
 - Entrada: 100-240 V, 50/60 Hz, 0.2 A
 - Salida: 5 V, 0.6 A
- Teclado retroiluminado con 25 teclas:
 - Teclado de teléfono ITU estándar, 12 teclas, 4x3, con tecla de asterisco y almohadilla
 - 5 teclas de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo, OK)

- 2 softkeys
- 6 teclas de función (Altavoz, mensaje, Descuelgue, Cancelar, TRAN, Silencio)
- Tres teclas laterales (subir / bajar volumen, alarma)
- 6 teclas de acceso directo
- Humedad de funcionamiento: 10-95%
- Temperatura de funcionamiento: +32 to 104 °F (0 to 40 °C)
- Temperatura de almacenaje: -22 to +158 °F (-30 to +70 °C)

DECT

- Bandas de frecuencias: 1880-1900 MHz (Europa), 1920-1930 MHz (EE.UU.), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- Alcance DECT:
 - Hasta 50 metros en interiores (en condiciones óptimas)
 - hasta 300 metros en exteriores (en condiciones ideales)

Característica del embalaje

- Contenido de la caja:
 - Terminal W59R con clip para cinturón
 - Base de carga
 - Batería recargable
 - Alimentador
 - Funda decorativa
 - Guía de inicio rápido
- Cantidad/CTN: 20 uds
- Dimensiones del envoltorio: 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Dimensiones de la caja: 473 mm x 443 mm x 198 mm
- N.W: 6.8 kg
- G.W: 7.7 kg

Normas Aplicadas



Acerca de Yealink

Yealink (código de inventario: 300628) es un proveedor global de soluciones de colaboración y comunicaciones unificadas líder especializado en videoconferencias, comunicación por voz y colaboración, que se ha comprometido a ayudar a cada persona y organización a sacar el máximo provecho del lema «colaboración sencilla, productividad alta».

La excepcional calidad, la innovadora tecnología y las experiencias tan intuitivas hacen de Yealink uno de los mejores proveedores en más de 140 países y regiones. Además, ocupa el primer lugar en la cuota de mercado global de teléfonos IP y se encuentra dentro de los cinco proveedores líderes en el mercado de los servicios de videoconferencias (Frost & Sullivan, 2021).

Para obtener más información sobre Yealink, haga clic [aquí](#).

Derechos de autor

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación deberá ser duplicada o transmitida de forma alguna ni por ningún medio, electrónico o mecánico, fotocopiado, grabación, o de ningún otro tipo, sea cual sea el propósito, sin el consentimiento expreso por escrito de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Asistencia técnica

Visite el Wiki de Yealink (<http://support.yealink.com/>) para la descarga de firmware, documentación de productos, preguntas frecuentes, etc. Para beneficiarse de un mejor servicio, le recomendamos que use el sistema de tickets (<http://ticket.yealink.com>) a fin de hacernos llegar cualquier problema técnico que se le presente.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Página web: www.yealink.com
Dirección: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City,
Fujian, P.R.C
Derechos de autor © 2023 Yealink Inc. Todos los derechos reservados.

Combiné DECT renforcé Yealink

Le Yealink W59R, certifié selon la norme rigoureuse IP67, est un combiné DECT renforcé doté du Bluetooth intégré et d'une alarme vibrante, qui convient également aux environnements potentiellement poussiéreux, humides ou difficiles. Outre la combinaison des avantages de la communication sans fil et des riches fonctionnalités des téléphones VoIP, ainsi que la compatibilité totale avec le système multicellulaire Yealink W80/Single-Cell W60B pour une itinérance et un transfert des appels fluide, ce combiné offre aux utilisateurs une ergonomie et une expérience de communication mobile solide, aussi bien à l'intérieur des zones qu'entre celles-ci, et conserve ses performances dans les endroits compliqués et difficiles. Combiné renforcé et durable, le W59R a également été développé avec la qualité audio HD optimale de Yealink, qui combine plusieurs technologies de pointe, notamment FNR (Flexible Noise Reduction), full duplex. Cela signifie que les utilisateurs bénéficient d'une expérience audio de haute qualité et stable même dans les environnements bruyants ou comportant des interférences sans fil. En outre, les fonctions d'alarme complètes et l'accéléromètre intégré renforcent la sécurité au travail pour les personnes qui travaillent dans des zones dangereuses.



IP67



Combiné renforcé



Audio HD



Bluetooth intégré



Alarme vibrante



Fonction d'alarme



Attache pour ceinture



Chargement rapide



Mise à niveau par voie hertzienne



Principales caractéristiques et avantages

Résiste aux chocs, à la poussière et à l'eau

Le Yealink W59R est un modèle bien équilibré avec un indice de protection certifié 67 (IP67), signifiant qu'il peut être utilisé de manière fiable dans les environnements de travail compliqués et difficiles. Non seulement il résiste à la poussière, aux éclaboussures et à l'eau, mais sa surface caoutchoutée résistante protège le combiné contre les chutes, les glissements et les rayures. Ainsi, le W59R peut supporter les chutes de jusqu'à 2,5 mètres, l'immersion dans l'eau jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, et résiste à la pénétration de poussières.

Communications mobiles libres

Entièrement compatible avec le système multicellulaire Yealink W80/Single-Cell W60B, le W59R permet aux utilisateurs de bénéficier de l'itinérance et des transferts d'appels en toute transparence. Libérez vos mains grâce aux casques Bluetooth et à l'attache pour ceinture lorsque vous ne tenez pas le téléphone, par exemple en usine ou en entrepôt. Dans le même temps, l'alarme vibrante vous évite de manquer les appels dans les endroits bruyants. En bref, le W59R apporte une contribution majeure à l'accomplissement de véritables communications mobiles.

Fonction d'alarme

Une série de fonctions d'alarme parfaites, avec notamment une alarme à bouton-poussoir, une alarme en cas d'absence de mouvement, une alarme d'homme à terre et une alarme de fonctionnement, pour minimiser les risques de sécurité. L'administrateur peut configurer différents types d'alarme pour différents membres, les appels d'urgence seront alors envoyés automatiquement en cas d'urgence.

Technologie DECT

La technologie DECT de Yealink met l'accent sur la VoIP haute qualité (bande large) et les applications à faible débit de données. Cependant, nous ne sommes compatibles avec aucune solution DECT tierce (base, combiné, etc.).

- Itinérance et transfert transparents
- Combiné DECT renforcé avec indice de protection IP67
- Résiste aux rayures et aux désinfectants
- Écran couleur TFT 128 x 160 de 1,8", avec interface utilisateur intuitive
- HD Voice et FNR (Flexible Noise Reduction)
- Bluetooth 4.2 intégré
- Alarme vibrante
- Fonctions d'alarme pour la sécurité professionnelle : alarme à bouton-poussoir, alarme en cas d'absence de mouvement, alarme d'homme à terre et alarme de fonctionnement
- Jusqu'à 28 heures de conversation (18 heures avec le casque Bluetooth)
- Jusqu'à 360 heures de veille (200 heures avec le casque Bluetooth)
- Clavier rétroéclairé et verrouillage clavier
- Pleinement compatible avec le système multicellulaire Yealink W80/Single-Cell W60B pour une itinérance et des transferts transparents

Affichage

- Écran couleur 1,8" 128x160 pixels
- Interface utilisateur intuitive avec icônes et touches programmables
- Identifiant de l'appelant avec nom et numéro
- Voyant de notification : les messages vocaux et les appels manqués sont signalés sur l'écran et via un témoin lumineux
- Date et heure (synchronisation manuelle ou automatique)
- Écran de veille
- Langues multiples
- Touches rétroéclairées

Caractéristiques du téléphone

- Jusqu'à 2 appels simultanés par combiné
- Itinérance/Transfert transparents dans le système multicellulaire W80/Single-Cell W60B
- Bluetooth intégré pour le casque Bluetooth
- Alarme vibrante
- Fonctions d'alarme : bouton-poussoir, absence de mouvement, homme à terre, fonctionnement
- Conférence à 3 participants
- Transfert d'appel : Toujours/Occupé/Pas de réponse
- Appel en attente
- Muet, silence
- DND
- Réponse auto, transfert d'appel, renumérotation
- Numérotation rapide
- Boîte vocale
- Plan de numérotation : Remplacer règle/Code zone/Blocage
- Verrouillage clavier
- Appel d'urgence
- Répertoire de 100 numéros (stockés dans la base)

- Annuaire à distance/LDAP, recherche d'annuaire XML, liste noire
- Historique des appels : Tous/Passés/Manqués/Reçus (jusqu'à 100 entrées)
- Réinitialisation des paramètres d'usine, redémarrage
- Appel anonyme, rejet d'appel anonyme
- Mise à niveau par voie hertzienne (OTA) via station de base

Caractéristiques audio

- Haut-parleur full-duplex
- Audio HD
- Compatible avec les prothèses auditives (HAC)
- FNR (Flexible Noise Reduction)
- Contrôle du volume du récepteur : 5 positions
- Contrôle du volume de la sonnerie : 5 positions+arrêt
- 9 mélodies de sonnerie
- Plusieurs alertes de notification
- Avertissement sonore en cas de batterie faible
- DTMF

Caractéristiques physiques

- Taille du combiné : 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Poids du combiné : 183 g
- Couleur : Noir
- Batterie : 1 460 mAh, lithium-ion, 3,7 V, 5,4 Wh
 - Jusqu'à 28 heures de conversation (18 heures avec le casque Bluetooth)
 - Jusqu'à 360 heures de veille (200 heures avec le casque Bluetooth)
- Chargeur : Sortie CC 5 V/0,6A
 - Adaptateur d'alimentation
 - Entrée : 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
 - Sortie : 5 V, 0,6 A
- Clavier rétroéclairé avec 25 touches :
 - Clavier de téléphone ITU standard, 12 touches, 4 x 3 avec touche étoile et dièse
 - 5 touches de navigation (haut, bas, gauche, droite, OK)

- 2 touches programmables
- 6 touches de fonction (haut-parleur, message, raccrochage, annuler, TRAN, muet)
- Trois touches latérales (volume haut/bas, alarme)
- 6 touches de raccourci
- Humidité de fonctionnement : 10 ~ 95 %
- Température de fonctionnement : +32 à 104 °F (0 à 40 °C)
- Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 °C)

DECT

- Bandes de fréquences :
 - 1 880 – 1 900 MHz (Europe), 1 920 – 1 930 Mhz (États-Unis), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- Portée DECT :
 - Jusqu'à 50 mètres à l'intérieur (dans des conditions idéales)
 - jusqu'à 300 mètres à l'extérieur (dans des conditions idéales)

Caractéristiques de l'emballage

- Contenu de l'emballage :
 - Combiné W59R avec attache pour ceinture
 - Socle de chargeur
 - Batterie rechargeable
 - Adaptateur d'alimentation
 - Couvercle décoratif
 - Guide de démarrage rapide
- Quantité/Carton : 20 pièces
- Dimensions du coffret : 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Dimensions du carton : 473 mm x 443 mm x 198 mm
- Poids net : 6,8 kg
- Poids brut : 7,7 kg

Conformité



À propos de Yealink

Yealink (Code mnémorique : 300628) est un fournisseur mondial de premier plan de solutions de communication et de collaboration unifiées, spécialisé dans la vidéoconférence, les communications vocales et la collaboration, dont la mission est d'aider chaque personne et chaque organisation à profiter de la puissance de la devise : « Collaboration facile, productivité élevée ».

Avec la meilleure qualité de sa catégorie, une technologie innovante et des expériences conviviales, Yealink est l'un des meilleurs fournisseurs dans plus de 140 pays et régions, se classe numéro 1 dans la part de marché mondiale du téléphone IP et est le leader du Top 5 sur le marché de la vidéoconférence (Frost & Sullivan, 2021).

Pour plus d'informations sur Yealink, cliquez [ici](#).

Propriété intellectuelle

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD. Tous droits réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, par photocopie, enregistrement ou de toute autre façon, à quelque fin que ce soit, sans l'autorisation écrite expresse de Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Assistance technique

Consultez Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) pour télécharger les derniers micrologiciels, lire la documentation, les questions fréquemment posées, et plus encore. Pour un meilleur service, nous vous conseillons d'utiliser le système de tickets d'assistance de Yealink (<http://ticket.yealink.com>) pour nous faire part de tous vos problèmes techniques.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Site web : www.yealink.com
Adresse : No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City,
Fujian, P.R.C
Copyright © 2023 Yealink Inc. Tous droits réservés.

Telefono DECT portatile robusto Yealink

Il W59R Yealink, certificato in base al rigoroso standard IP67, è un telefono DECT portatile professionale robusto con Bluetooth integrato e allarme a vibrazione. È particolarmente adatto agli ambienti ostili, umidi e polverosi. Unendo i vantaggi della comunicazione wireless alle numerose funzionalità dei telefoni Voice-over-IP e grazie alla totale compatibilità con il W60B monocellula/sistema multi-cella W80 Yealink, che consente il roaming e l'handover delle chiamate senza interruzioni, questo telefono portatile permette agli utenti di comunicare in modo pratico e ottimale fra le varie aree e, allo stesso tempo, di contare su un'ottima stabilità negli ambienti ostili. Robusto e resistente, il telefono portatile W59R è inoltre caratterizzato dalla qualità audio HD ottimizzata di Yealink che combina più tecnologie leader, quali FNR (Flexible Noise Reduction), full duplex. Ciò significa che gli utenti possono contare su un audio stabile e di alta qualità anche in ambienti molto rumorosi o in presenza di interferenze wireless. Inoltre, le funzioni di allarme complete e il G-Sensor integrato assicurano un altissimo livello di sicurezza per chi lavora in ambienti pericolosi.



IP67



Telefono portatile robusto



Audio HD



Bluetooth integrato



Allarme a vibrazione



Funzione di allarme



Clip da cintura



Carica rapida



Aggiornamento OTA



Caratteristiche e vantaggi principali

Resistente agli urti, alla polvere e all'acqua

Il W59R Yealink è un dispositivo completo, totalmente affidabile negli ambienti di lavoro difficili, come certificato dal livello di protezione IP67 (dall'ingresso di acqua e polvere). Questo telefono portatile non solo resiste alla polvere, agli schizzi e all'immersione in acqua, ma la sua superficie gommata robusta lo protegge anche dalle cadute e dai graffi e assicura una presa più salda. Nello specifico, il W59R può resistere a cadute da un'altezza massima di 2,5 metri, all'immersione in acqua fino a 1 metro di profondità per non più di 30 minuti e all'ingresso di polvere.

Comunicazione mobile in libertà

Totalmente compatibile con il W60B monocellula/sistema multi-cella W80 Yealink, il W59R consente il roaming e l'handover delle chiamate senza interruzioni. Le cuffie auricolari Bluetooth e la clip da cintura permettono di avere le mani libere quando necessario, ad esempio durante il lavoro in fabbrica o in magazzino. Allo stesso tempo, l'allarme a vibrazione impedisce di perdere le chiamate negli ambienti rumorosi. In breve, il W59R fornisce un importante contributo per rendere la comunicazione realmente mobile.

Funzione di allarme

Una serie di funzioni di allarme ottimali, quali pulsante di allarme, allarme di immobilità, allarme "uomo a terra" e allarme corsa, mira a ridurre al minimo i rischi per la sicurezza. L'amministratore può configurare diversi tipi di allarmi per i vari utilizzatori e, in caso di emergenza, le chiamate vengono azionate automaticamente.

Tecnologia DECT

La tecnologia DECT Yealink si concentra sull'alta qualità dell'audio VoIP in banda larga e sulle applicazioni dati con bit-rate contenuti. Questa tecnologia non è compatibile con dispositivi di terze parti di alcun tipo (base station, cordless..).

- Handover e roaming senza interruzioni
- Telefono DECT portatile robusto con certificazione di protezione IP67
- Resistente ai graffi e ai disinfettanti
- Display TFT a colori da 1,8 pollici 128x160 con interfaccia utente intuitiva
- Audio HD e FNR (Flexible Noise Reduction)
- Bluetooth 4.2 integrato
- Allarme a vibrazione
- Funzioni di allarme per la sicurezza sul lavoro: pulsante di allarme, allarme di immobilità, allarme "uomo a terra" e allarme corsa
- Fino a 28 ore di chiamate (18 ore con cuffie auricolari Bluetooth)
- Tempo in standby fino a 360 ore (200 ore con cuffie auricolari Bluetooth)
- Tastierino retroilluminato con funzione di blocco
- Totale compatibilità con il W60B monocellula/sistema multi-cella W80 Yealink per il roaming e l'handover delle chiamate senza interruzioni

Display

- Display a colori da 1,8" - 128 x 160 pixel
- Interfaccia utente intuitiva con icone e pulsanti software
- ID chiamante con nome e numero
- Indicatore luminoso di notifica: i messaggi in segreteria e le chiamate perse sono indicati sul display e da un indicatore luminoso
- Data e ora (sincronizzazione manuale o automatica)
- Salvascermo
- Diverse lingue
- Tastiera retroilluminata

Caratteristiche del telefono

- Fino a 2 chiamate simultanee per ogni portatile
- Roaming/Handover senza interruzioni nel sistema multi-cella W80/W60B monocellula
- Bluetooth integrato per il collegamento di cuffie auricolari Bluetooth
- Allarme a vibrazione
- Funzioni di allarme: pulsante/immobilità/caduta/corsa
- Teleconferenza a 3 vie
- Inoltro delle chiamate: sempre/occupato/mancata risposta
- Chiamata in attesa, attesa
- Muto, silenzioso
- DND
- Risposta automatica, trasferimento di chiamata, richiamata
- Composizione rapida
- Segreteria telefonica
- Piano di numerazione: regola di sostituzione/prefisso/blocco
- Blocco tastiera
- Chiamata di emergenza

- Rubrica con capacità di 100 voci (memorizzate nella base)
- Rubrica remota, LDAP, ricerca in rubrica XML, lista nera
- Cronologia chiamate: tutte/effettuate/perse/ricevute (fino a 100 voci)
- Ripristino ai valori di fabbrica, riavvio
- Chiamata anonima, rifiuto chiamata anonima
- Aggiornamento OTA (Over-The-Air) tramite stazione base

Caratteristiche audio

- Vivavoce full-duplex
- Audio HD
- Compatibile con ausili uditivi (HAC)
- FNR (Flexible Noise Reduction)
- Controllo volume ricevitore: 5 livelli
- Controllo volume suoneria: 5 livelli + disattivato
- 9 melodie per la suoneria
- Diversi toni di avviso
- Avviso acustico di batteria in esaurimento
- DTMF

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni del telefono portatile: 157 mm x 51 mm x 24 mm
- Peso del telefono portatile: 183 g
- Colore: nero
- Batteria: 1460 mAh, ioni di litio, 3,7 V, 5,4 WH
 - Fino a 28 ore di chiamate (18 ore con cuffie auricolari Bluetooth)
 - Tempo in standby fino a 360 ore (200 ore con cuffie auricolari Bluetooth)
- Caricabatterie: 5 VCC/0,6A in uscita
- Alimentazione:
 - Ingresso: 100-240 V, 50/60 Hz, 0,2 A
 - Uscita: 5 V, 0,6 A

- Tastierino retroilluminato con 25 tasti:
 - Tastierino per telefono ITU standard, 12 tasti, 4x3, con tasti asterisco e cancelletto
 - 5 tasti di navigazione (sinistra, destra, su, giù, OK)
 - 2 tasti funzione programmabili
 - 6 tasti funzione (altoparlante, messaggio, risposta, annullamento, trasferimento, silenziamento)
- Tre tasti laterali (volume su/giù, allarme)
- 6 pulsanti di scelta rapida
- Umidità operativa: 10 ~ 95%
- Temperatura di funzionamento: da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a +158 °F)

DECT

- Bande di frequenza:
 - 1880 – 1900 Mhz (Europa), 1920 – 1930 MHz (US), 1902 – 1906 MHz (TH), 1910 – 1920 MHz (BR)
- Portata DECT:
 - fino a 50 metri all'interno (in condizioni ideali)
 - fino a 300 metri all'esterno (in condizioni ideali)

Contenuto della confezione

- Contenuto della confezione:
 - Telefono portatile W59R con clip da cintura
 - Base caricabatterie
 - Batteria ricaricabile
 - Alimentazione
 - Cover decorativa
 - Guida introduttiva
- Quantità/CNT: 20 pz
- Dimensioni pacchetto: 181 mm x 104 mm x 90 mm
- Misure cartone: 473 mm x 443 mm x 198 mm
- P. N.: 6,8 kg
- P. L.: 7,7 kg

Conformità



Informazioni su Yealink

Yealink (Codice azionario: 300628) è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni collaborative e comunicazioni unificate specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e collaborazione, impegnato ad aiutare ogni individuo e organizzazione ad abbracciare la potenza del concetto "collaborazione semplice, produttività elevata".

Grazie alla qualità migliore della categoria, alla tecnologia innovativa e alla facilità d'uso, Yealink è uno dei migliori fornitori in oltre 140 Paesi e regioni, è al primo posto nella quota di mercato globale di telefoni IP ed è il leader della Top 5 nel mercato delle videoconferenze (Frost & Sullivan, 2021).

Per ulteriori informazioni su Yealink, fare clic [qui](#).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l'autorizzazione espressamente scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (<https://ticket.yealink.com>) per inoltrare i propri problemi tecnici.



YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.
Web: www.yealink.com
Indirizzo: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian,
P.R.C
Copyright© 2023. Yealink Inc. Tutti i diritti riservati.