

DELL UltraSharp U2422HE LED display



Artikel	126116
Herstellernummer	DELL-U2422HE
EAN	5397184504994
DELL	

Zusammenfassung

DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE, 61 cm (24"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LCD, 8 ms, Silber

DELL UltraSharp 24 Monitor mit USB-C-Hub – U2422HE. Bildschirmdiagonale: 61 cm (24"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LCD, Reaktionszeit: 8 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Silber

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

Netzwerk

WLAN Nein

Sonstige Funktionen

Anzahl RJ-45-Anschlüsse 1

Verpackungsdaten

Paketgewicht 8,3 kg

Design

Marktpositionierung	Business
Produktfarbe	Silber
Vorderer Rahmen	Schwarz
Fußfarbe	Silber

CO2-Fußabdruck

Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck (kg of CO2e)	538
Kohlenstoffemissionen insgesamt, Standardabweichung (kg an CO2e)	99
Kohlenstoffemissionen, Herstellung (kg an CO2e)	362
Kohlenstoffemissionen, Logistik (kg an CO2e)	43
Kohlenstoffemissionen,	131

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Energieverbrauch (kg an CO2e)	
Kohlenstoffemissionen, Ende der Lebensdauer (kg an CO2e)	
Kohlenstoffemissionen gesamt, mit/ohne Nutzungsphase(kg an CO2e)	407

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Kabelsperre-Slot	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	15 cm
Pivot	Ja
Pivot Winkel	-90 - 90°
Schwenkbar	Ja
Schwenkwinkelbereich	-45 - 45°
Neigungsverstellung	Ja
Neigungswinkelbereich	-5 - 21°

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	537,6 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	179,6 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	496 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	5,71 kg
Breite (ohne Standfuß)	537,6 mm
Tiefe (ohne Standfuß)	48,5 mm
Höhe (ohne Standfuß)	310,7 mm
Gewicht (ohne Standfuß)	3,96 kg
Rahmenbreite (Seite)	5,3 mm
Rahmenbreite (oben)	5,3 mm
Rahmenbreite (unten)	8,95 mm

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	C
Energieeffizienzklasse (HDR)	Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	12 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11,8 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Stromverbrauch (max.)	210 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
Stromverbrauch (PowerSave)	14,8 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	2.1 A
Netzteiltyp	Intern
Energieeffizienzskala	A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	414161

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
USB-Upstream-Porttyp	USB Typ-C

Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C	2
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C	1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus	Ja
USB-Stromversorgung bis zu	90 W
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
HDMI-Version	1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse	2
DisplayPorts-Version	1.4
Audioausgang	Ja
Typ Ladeanschluss	USB Typ-C

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	61 cm (24")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LCD
Panel-Typ	IPS
Typ der Hintergrundbeleuchtung	W-LED
Touchscreen	Nein
Helligkeit (typisch)	250 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms
Blendfreier Bildschirm	Ja
Bildschirmform	Flach
Unterstützte Grafik-Auflösungen	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Kontrastverhältnis	1000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Reaktionszeit (schnell)	5 ms
Pixel Abstand	0,2745 x 0,2745 mm
Pixeldichte	92,53 ppi
Horizontaler Scanbereich	30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich	56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)	52,7 cm
Sichtbare Größe (vertikal)	29,6 cm
Sichtbare Größe (diagonal)	60,5 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung	Nein
Farbraumstandard	sRGB
Farbskala	100%