

Zebra DS2208



Artikel	126779
Herstellernummer	DS2208-SR7U2100SGW
EAN	8596375044401
Zebra	

Zusammenfassung

Zebra DS2208, Tragbares Barcodelesegerät, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5,..., Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code,..., 640 x 480 Pixel

Zebra DS2208. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D/2D, Sensor-Typ: LED. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP42, Zertifizierung: EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2.... Energiequelle: Gleichstrom, Akku-/Batterietechnologie: Lithium-Ion (Li-Ion), Akku-/Batteriekapazität: 2400 mAh. Gewicht: 161,6 g, Breite: 66 mm, Tiefe: 99 mm

Merkmale

Logistikdaten		Gewicht und Abmessungen	
Warentarifnummer (HS)	84716070	Breite	66 mm
		Tiefe	99 mm
		Höhe	165 mm
		Gewicht	161,6 g
Technische Details		Leistungen	
Konformitätsbescheinigungen RoHS		Internationale Schutzart (IP-Code)	IP42
		LED-Anzeigen	Ja
		Produktfarbe	Schwarz
		Zertifizierung	EN 60950-1 2ed + A11 + A1 + A12 + A2:2013, IEC 60950-1 2ed + A1 + A2, UL 60950-1,
Anschlüsse und Schnittstellen			
Übertragungstechnik	Kabelgebunden		
Standard-Schnittstellen	USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil		

Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	Mikro-USB
Ladestation	Nein

CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
IEC 62471 EN 55022 (Class B);
EN 55032 (Class B) EN 55024
EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 47
CFR Part 15, Subpart B, Class B
ICES-003 Issue 6, Class B

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

Energie

Energiequelle	Gleichstrom
Akku-/Batterietechnologie	Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität	2400 mAh
Batteriereichweite	100 h
Netzteil Ausgangsspannung	5 V
Energieverbrauch	250 mA

Scannen

Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ	1D/2D
Sensor-Typ	LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, Interleaved 2 of 5, MSI, U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H)	640 x 480 Pixel
Arbeitsabstand	36,8 cm
Wellenlänge	645 nm
Neigungslesewinkel	-65 - 65°
Steigungslesewinkel	-65 - 65°
Gierlesewinkel	-65 - 65°
Bewegungstoleranz (cm/s)	13

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.