

# Honeywell Xenon 1950g

---



<b>Artikel</b>	127332
<b>Herstellernummer</b>	1950GHD-2USB-R
<b>EAN</b>	5706998759818
Honeywell	

## Zusammenfassung

---

Honeywell Xenon 1950g, Tragbares Barcodelesegerät, 1D/2D, Code 128, Code 39, U.P.C., Datenmatrix, PDF417, QR Code, 1280 x 800 Pixel, 0 - 100000 Lux

Honeywell Xenon 1950g. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D/2D, Lineare (1D) Barcodes unterstützt: Code 128, Code 39, U.P.C.. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: USB, Kabellänge: 3 m. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP41, Schutzfunktion: Stoßfest. Energiequelle: Gleichstrom, Eingangsspannung: 4.4 – 5.5. Gewicht: 160 g, Breite: 64 mm, Tiefe: 99 mm

## Merkmale

---

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84716070
-----------------------	----------

### Verpackungsdaten

Mitgelieferte Kabel	USB
---------------------	-----

### Energie

Energiequelle	Gleichstrom
Eingangsspannung	4.4 – 5.5

### Anschlüsse und Schnittstellen

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%

### Gewicht und Abmessungen

Breite	64 mm
Tiefe	99 mm
Höhe	165 mm
Gewicht	160 g

### Leistungen

Internationale Schutzart (IP-)	IP41
--------------------------------	------

Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen	USB
Kabellänge	3 m

Code)	
Schutzfunktion	Stoßfest
LED-Anzeigen	Ja
Alarm	Ja
Eingebautes Display	Nein
Produktfarbe	Schwarz

### Scannen

Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Code 128, Code 39, U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Datenmatrix, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)	1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)	0 - 100000 Lux
Steigungsewinkel	-45 - 45°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.