Seasonic PRIME-TX-1000 power supply unit

Artikel	127510
Herstellernummer	PRIME-TX-1000
EAN	4711173874119

Seasonic

Zusammenfassung

Seasonic PRIME-TX-1000, 1000 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 13 - 6.5 A, 125 W, 996 W

Seasonic PRIME-TX-1000. Gesamtleistung: 1000 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 61 cm, SATA-Netzkabellänge: 450,570,700,760,800,810 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Titanium. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Mitgelieferte Kabel: AC

Merkmale

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84733020

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate	ENERGY STAR

Gewicht und Abmessungen

Breite	150 mm
Tiefe	170 mm
Höhe	86 mm

Sonstige Funktionen

Schrauben enthalten	Ja
Anzahl von Schrauben	4
Kabelbinder inklusive	Ja

Leistungen

80 Plus Zertifizierung	80 PLUS Titanium
Zweck	PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor	ATX

Verpackungsdaten

Betriebsanleitung	Ja
Verpackungsart	Box

Zertifikate

Konformitätsbescheinigungen	RoHS
Zertifizierung	cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE WEEE, ErP Lot 6, REACH

Lagertyp	FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	150000 h

Design

Produktfarbe	Schwarz
Kühlung	Aktiv
Lüfterdurchmesser	13,5 cm
Anzahl Lüfter	1 Lüfter
Lüfterplatzierung	Oben
Ein-/Ausschalter	Ja

Anschlüsse und Schnittstellen

Motherboard Anschlussstecker	20+4 pin ATX
Stromkabellänge Motherboard	61 cm
Anzahl SATA Stromstecker	14
SATA-Netzkabellänge	450,570,700,760,800,810 mm
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin	5
Periphere (Molex) Netzkabellänge	470,690 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin	6
PCI Express Netzkabellänge	75 cm
CPU Stecker (4+4 pin)	Ja
CPU-Leistung Kabellänge	65 cm
ATX Stromstecker (20+4 pol.)	Ja
Floppy-Laufwerk Stromverbindung	1
Diskettenlaufwerkstecker	Ja
PCI Express Stecker	Ja
Kabeltyp	Vollständig modular

Energie

Gesamtleistung	1000 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Eingangsstrom	13 - 6.5 A
Kombinierter Strom (+3.3V)	125 W
Kombinierter Strom (+12V)	996 W
Kombinierter Strom (+5V)	125 W
Kombinierter Strom (-12V)	3,6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)	15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)	25 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)	83 A
Max Ausgangsstrom (+5V)	25 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)	0,3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)	3 A
Energieschutzeigenschaften	Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.