

Zebra DS9308-SR



Artikel	127892
Herstellernummer	DS9308-SR4U2100AZE
EAN	5704174202202
Zebra	

Zusammenfassung

Zebra DS9308-SR, Fester Barcodeleser, 1D/2D, LED, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar, MSI, U.P.C., Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code,..., 1280 x 800 Pixel

Zebra DS9308-SR. Typ: Fester Barcodeleser, Scanner-Typ: 1D/2D, Sensor-Typ: LED. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: RS-232, USB. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP52, Zertifizierung: EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1.... Energiequelle: RS-232, USB, Eingangsspannung: 5.5 V. Gewicht: 318 g, Breite: 86 mm, Tiefe: 83 mm

Merkmale

Logistikdaten		Leistungen	
Warentarifnummer (HS)	84716070	Internationale Schutzart (IP-Code)	IP52
Anschlüsse und Schnittstellen		Produktfarbe	Schwarz
Übertragungstechnik	Kabelgebunden	Zertifizierung	EN 50581:2012, RoHS 2011/65/EU (2015/863) - EN 50581:2012, IEC 63000, REACH 1907/2006, IEC 62368-1 2nd ed. EN 62368-1:2014/AC:2015, UL/IEC 60950-1, 2nd ed. CAN/CSA C22.2 No.60950-1, 2nd ed. IEC 62471:2006 (Ed.1.0), EN 62471:2008 (LED), FCC 47 CFR Part 15B, ICES-003, EN55032, EN55024, EN55035, VCCI, and SABS
Standard-Schnittstellen	RS-232, USB		
Energie			
Energiequelle	RS-232, USB		
Eingangsspannung	5.5 V		

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%

Gewicht und Abmessungen

Breite	86 mm
Tiefe	83 mm
Höhe	145 mm
Gewicht	318 g

Scannen

Typ	Fester Barcodeleser
Scanner-Typ	1D/2D
Sensor-Typ	LED
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, EAN-13, GS1 DataBar, MSI, U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Dot Code A, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H)	1280 x 800 Pixel
Arbeitsabstand	66 cm
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)	0 - 107700 Lux
Steigungslesewinkel	-60 - 60°

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.