

be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm

| | |
|-------------------------|---------------|
| Artikel | 128078 |
| Herstellernummer | BW015 |
| EAN | 4260052189047 |
| be quiet! | |



Zusammenfassung

be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm, All-in-One-Flüssigkeitskühler, 12 cm, Schwarz

be quiet! Pure Loop 2 FX 360mm. Typ: All-in-One-Flüssigkeitskühler, Lüfterdurchmesser: 12 cm. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Sonstige Funktionen

| | |
|----------------|----|
| Wärmeleitpaste | Ja |
|----------------|----|

Lieferumfang

| | |
|-------------------|----|
| Montageset | Ja |
| Betriebsanleitung | Ja |
| Hub enthalten | Ja |

Energie

| | |
|-----------------------|--------|
| Stromverbrauch Lüfter | 5,4 W |
| LED-Spannung | 5 V |
| Spannung der Pumpe | 5 V |
| Ventilatoren Spannung | 12 V |
| Ventilatoren Strom | 0,45 A |

Design

| | |
|------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Heizkörpermaterial | Aluminium |
| Grundkörper Material | Kupfer |
| Anzahl Lüfter | 3 Lüfter |
| Beleuchtungs-LED | Ja |
| Farben der Beleuchtung | Multi |
| LED-Anschlussstyp | 3-polig |
| Ventilator-Anschluss | 4-polig |

Gewicht und Abmessungen

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Heizungs-Breite | 12 cm |
| Heizungs-Tiefe | 2,7 cm |
| Heizungs-Höhe | 39,7 cm |
| Schlauch-/Rohrlänge | 40 cm |
| Gewicht | 1,54 kg |
| Abmessungen Gebläse (B x T x H) | 120 x 120 x 25 mm |
| Kabellänge | 0,5 m |
| Verpackungsbreite | 138 mm |

Logistikdaten

| | |
|------------------------------------|------------|
| Menge pro Versandkarton | 4 Stück(e) |
| Versandkartonsbreite | 29,6 cm |
| Versandkartonslänge | 65,8 cm |
| Versandkartonshöhe | 50,8 cm |
| Gewicht (innerer) Versandkarton | 11,7 kg |

| | |
|------------------|--------|
| Verpackungstiefe | 461 mm |
| Verpackungshöhe | 206 mm |
| Paketgewicht | 2,6 kg |

Leistungen

| | |
|---|---|
| Empfohlene Platzierung | Prozessor |
| Typ | All-in-One-Flüssigkeitskühler |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm |
| Unterstützte Prozessorsteckplätze | LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Sockel AM4, Sockel AM5 |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | 8,9 dB |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 34 dB |
| Unterstützung der Pulsweitenmodulation | Ja |
| Ventilator-Lagertechnik | Gewehrlager |
| Pumpenanschluss | 4-polig |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) |
| Motorschnelligkeit der Pumpe | 5500 RPM |
| Motorschnelligkeit der Pumpe (min) | 4000 RPM |
| Motorschnelligkeit der Pumpe (max) | 5500 RPM |
| Ventilatoren Geschwindigkeit (max) | 2500 RPM |
| Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters | 60000 h |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.