

Teltonika TSW100 network switch



Artikel	128170
Herstellernummer	TSW100
EAN	4779027312828
Teltonika	

Zusammenfassung

Teltonika TSW100, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE)

Teltonika TSW100. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 5. MAC-Adressentabelle: 2000 Eintragungen. Netzstandard: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az. DC input Spannung: 7 - 58 V. Power over Ethernet (PoE)

Merkmale

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85176990
-----------------------	----------

Datenübertragung

MAC-Adressentabelle	2000 Eintragungen
Jumbo-Frames	9216
Datenpaket-Pufferspeicher	0,128 MB

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Gewicht und Abmessungen

Breite	115 mm
Tiefe	95 mm
Höhe	32 mm

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	-40 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%

Design

Produktfarbe	Blau, Metallisch
Gehäusematerial	Aluminium
LED-Anzeigen	Leistung, Status
Zertifizierung	CE/RED, EAC, RoHS, WEEE Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0,

Leistung

DC input Spannung	7 - 58 V
Stromverbrauch (max.)	129 W

Draft EN 301 489-19 V2.1.0,
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0
EN 61000-4-2:2009 EN 300 511
V12.5.1, ETSI EN 301 908-1
V11.1.1, ETSI EN 301 908-2
V11.1.2, ETSI EN 301 908-13
V11.1.2 EN 61000-4-3:2006 +
A1:2008 + A2:2010 EN
61000-4-4:2012 EN
61000-4-5:2014 EN
61000-4-6:2014 EN
61000-4-11:2004

Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az
Auto MDI/MDI-X	Ja

Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse	4
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss	30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)	120 W

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.