

# Seasonic FOCUS SGX-750 (2021) power supply unit



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel          | 128211        |
| Herstellernummer | FOCUS-SGX-750 |
| EAN              | 4711173877110 |
| Seasonic         |               |

## Zusammenfassung

Seasonic FOCUS SGX-750 (2021), 750 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 10 A, 5 A, 100 W

Seasonic FOCUS SGX-750 (2021). Gesamtleistung: 750 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 35 cm, SATA-Netzkabellänge: 600 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: SFX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Gold. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 9,2 cm. Breite: 125 mm, Tiefe: 100 mm, Höhe: 63,5 mm

## Merkmale

### Betriebsbedingungen

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Betriebstemperatur | 0 - 50 °C |
|--------------------|-----------|

### Logistikdaten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|-----------------------|----------|

### Verpackungsdaten

|                |     |
|----------------|-----|
| Verpackungsart | Box |
|----------------|-----|

### Gewicht und Abmessungen

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 125 mm |
|--------|--------|

### Design

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Produktfarbe      | Schwarz  |
| Kühlung           | Aktiv    |
| Lüfterdurchmesser | 9,2 cm   |
| Anzahl Lüfter     | 1 Lüfter |

### Leistungen

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| 80 Plus Zertifizierung                           | 80 PLUS Gold |
| Zweck                                            | PC           |
| Stromversorgungseinheit (PSU)                    | SFX          |
| Formfaktor                                       |              |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h     |

### Anschlüsse und Schnittstellen

|       |         |
|-------|---------|
| Tiefe | 100 mm  |
| Höhe  | 63,5 mm |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Motherboard Anschlussstecker | 20+4 pin ATX        |
| Stromkabellänge Motherboard  | 35 cm               |
| Anzahl SATA Stromstecker     | 6                   |
| SATA-Netzkabellänge          | 600 mm              |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 3                   |
| Periphere (Molex)            | 470,700 mm          |
| Netzkabellänge               |                     |
| CPU Stecker (4+4 pin)        | Ja                  |
| CPU-Leistung Kabellänge      | 40 cm               |
| Kabeltyp                     | Vollständig modular |

## Energie

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Gesamtleistung                     | 750 W       |
| AC Eingangsspannung                | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz                | 50 - 60 Hz  |
| Maximaler Eingangsstrom (bei 110V) | 10 A        |
| Maximaler Eingangsstrom (bei 220V) | 5 A         |
| Kombinierter Strom (+3.3V)         | 100 W       |
| Kombinierter Strom (+12V)          | 744 W       |
| Kombinierter Strom (+5V)           | 100 W       |
| Kombinierter Strom (-12V)          | 3,6 W       |
| Kombinierter Strom (+5Vsb)         | 15 W        |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V)         | 20 A        |
| Max. Ausgangsstrom (+12V)          | 62 A        |
| Max Ausgangsstrom (+5V)            | 20 A        |
| Max. Ausgangsstrom (-12V)          | 0,3 A       |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)         | 3 A         |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.