iiyama ProLite T2754MSC-B1AG computer monitor

Artikel	128530
Herstellernummer	T2754MSC-B1AG
EAN	4948570118632

iiyama

Zusammenfassung

iiyama ProLite T2754MSC-B1AG, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

iiyama ProLite T2754MSC-B1AG. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Design

Produktfarbe	Schwarz

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	AC, HDMI, USB

Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	85285210

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	ErP

Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Standfuß)	618 mm
Gerätetiefe (inkl. Standfuß)	121 mm
Gerätehöhe (inkl. Standfuß)	418,5 mm
Gewicht (inklusive Standfuß)	6,6 kg

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	688 mm
Verpackungstiefe	204 mm
Verpackungshöhe	477 mm
Paketgewicht	8,4 kg

Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W

Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein

Sonstige Funktionen

Display, sichtbarer Bereich BxH	597,89 x 336,31 mm
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS, WEEE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Nein
Integrierte Kamera	Nein

Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	27 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	519606

Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Höhenverstellung	Ja
Einstellbare Höhe (max.)	29,8 cm
Neigungswinkelbereich	5 - 90°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	10

Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Audioanschlüsse	1
HDCP	Ja

Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Touchscreen	Ja
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie	Projizierts Kapazitivsystem

Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit	300 cd/m²
Reaktionszeit	4 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Digital horizontale Frequenz	30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.