

# iiyama ProLite T2754MSC-B1AG computer monitor



<b>Artikel</b>	128530
<b>Herstellernummer</b>	T2754MSC-B1AG
<b>EAN</b>	4948570118632
iiyama	

## Zusammenfassung

iiyama ProLite T2754MSC-B1AG, 68,6 cm (27"), 1920 x 1080 Pixel, Full HD, LED, 4 ms, Schwarz

iiyama ProLite T2754MSC-B1AG. Bildschirmdiagonale: 68,6 cm (27"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub, USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung, Höhenverstellung. Produktfarbe: Schwarz

## Merkmale

### Design

Produktfarbe Schwarz

### Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel AC, HDMI, USB

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85285210

### Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate ErP

### Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß)	618 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)	121 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)	418,5 mm
Gewicht (mit Ständer)	6,6 kg

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	688 mm
Verpackungstiefe	204 mm
Verpackungshöhe	477 mm
Paketgewicht	8,4 kg

### Multimedia

Anzahl der Lautsprecher	2
RMS-Leistung	4 W

## Leistungen

NVIDIA G-SYNC	Nein
AMD FreeSync	Nein

## Sonstige Funktionen

Display, sichtbarer Bereich BxH	597,89 x 336,31 mm
Konformitätsbescheinigungen	CE, REACH, RoHS, WEEE
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	50000 h

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Eingebautes Mikrofon	Nein
Integrierte Kamera	Nein

## Energie

Energieeffizienzklasse (SDR)	F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden	26 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	27 W
Stromverbrauch (Standby)	0,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,3 W
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)	519606

## Ergonomie

VESA-Halterung	Ja
Panel-Montage-Schnittstelle	100 x 100 mm
Wandmontage	Ja
Höhenverstellung	Ja
Höheneinstellung	29,8 cm
Neigungswinkelbereich	5 - 90°
On-Screen-Display (OSD)	Ja
Menüsprachen	Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch
Anzahl OSD-Sprachen	10

## Anschlüsse und Schnittstellen

Integrierter USB-Hub	Ja
USB-Hub-Version	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A	1
USB-Touch-Anschluss	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	1
HDMI	Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse	1
Audioanschlüsse	1
HDCP	Ja

## Bildschirm

Bildschirmdiagonale	68,6 cm (27")
Display-Auflösung	1920 x 1080 Pixel
HD-Typ	Full HD
Natives Seitenverhältnis	16:9
Bildschirmtechnologie	LED
Panel-Typ	IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung	Ja
Touchscreen	Ja
Art des Touchscreens	Multi-Nutzer
Touchscreen Technologie	Projiziertes Kapazitivsystem

Touch-Technologie	Multitouch
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints	10
Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit	4 ms
Bildschirmform	Flach
Kontrastverhältnis	1000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)	80000000:1
Maximale Bildwiederholrate	60 Hz
Bildwinkel, horizontal	178°
Bildwinkel, vertikal	178°
Anzahl der Farben des Displays	16,78 Millionen Farben
Pixel Abstand	0,311 x 0,311 mm
Digital horizontale Frequenz	30 - 83 kHz
Bildschirmdiagonale (cm)	68,6 cm

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.