

Datalogic Gryphon I GD4500



Artikel
Herstellernummer
Datalogic

128833
GD4520-BKK1S

Die Gryphon 4500 Serie überzeugt mit einem modernen, eleganten Design und anwenderfreundlicher Ergonomie. Dank innovativem 2D-Imager, der mit warmem Weißlicht arbeitet, erfassen sie sowohl 1D- als auch 2D-Codes schnell und sicher.

Um kleinere, kurze Codes zu lesen gibt es HD-Modelle mit Hochauflösung und für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen-Codes, Varianten mit roter Lichtoptik.

Ausgestattet mit Datalogic's Motionix Bewegungssensor-Technologie, geht der Scanner automatisch in den Hand-Held-Modus wenn er in die Hand genommen wird. Sobald er zurück in die Station gestellt wird, wechselt er wieder in den Präsentationsmodus. Die Ladestation ist beweglich und erlaubt so die Nutzung des Scanners als Präsentationsscanner, während er geladen wird.

Die Funkmodelle gibt es mit Bluetooth Technologie (GBT Modell) oder Schmalbandfunk basierend auf Datalogic's STAR Cordless System (GM Modell).

Eine der wichtigsten Innovationen für den Gryphon 4500 ist die induktive Ladetechnologie. Sie sorgt für höhere Zuverlässigkeit und reduziert gleichzeitig die Gesamtkosten, da Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Kontakten entfallen. Die Funkmodelle können im 24/7 Betrieb eingesetzt werden ohne, dass Arbeitsprozesse für Reinigungs- und Wartungsabläufe unterbrochen werden müssen. Für Anwendungen im Gesundheitswesen, gibt es die Gryphon 4500 Imager mit einem speziellen desinfizierbarem, antimikrobiellen Gehäuse.

Zusammenfassung

Die Gryphon 4500 Serie überzeugt mit einem modernen, eleganten Design und anwenderfreundlicher Ergonomie. Dank innovativem 2D-Imager, der mit warmem Weißlicht arbeitet, erfassen sie sowohl 1D- als auch 2D-Codes schnell und sicher.

Um kleinere, kurze Codes zu lesen gibt es HD-Modelle mit Hochauflösung und für die Erfassung von digitalen Wasserzeichen-Codes, Varianten mit roter Lichtoptik.

Ausgestattet mit Datalogic's Motionix Bewegungssensor-Technologie, geht der Scanner automatisch in den Hand-Held-Modus wenn er in die Hand genommen wird. Sobald er zurück in die Station gestellt wird, wechselt er wieder in den Präsentationsmodus. Die Ladestation ist beweglich und erlaubt so die Nutzung des Scanners als Präsentationsscanner, während er geladen wird.

Die Funkmodelle gibt es mit Bluetooth Technologie (GBT Modell) oder Schmalbandfunk basierend auf Datalogic's STAR Cordless System (GM Modell).

Eine der wichtigsten Innovationen für den Gryphon 4500 ist die induktive Ladetechnologie. Sie sorgt für höhere Zuverlässigkeit und reduziert gleichzeitig die Gesamtkosten, da Wartungs- und Reinigungsarbeiten an den Kontakten entfallen. Die Funkmodelle können im 24/7 Betrieb eingesetzt werden ohne, dass Arbeitsprozesse für Reinigungs- und Wartungsabläufe unterbrochen werden müssen. Für Anwendungen im Gesundheitswesen, gibt es die Gryphon 4500 Imager mit einem speziellen desinfizierbarem, antimikrobiellen Gehäuse.

Datalogic Gryphon I GD4500, Tragbares Barcodelesegerät, 1D/2D, Code 39, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, Planet, POSTNET,..., Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, 1280 x 800 Pixel, 0 - 100000 Lux

Datalogic Gryphon I GD4500. Typ: Tragbares Barcodelesegerät, Scanner-Typ: 1D/2D, Lineare (1D) Barcodes unterstützt: Code 39,

EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, Planet, POSTNET,.... Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: USB. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP52, Schutzfunktion: Schockresistent. Energiequelle: Gleichstrom, Eingangsspannung: 5 V, Energieverbrauch: 300 mA. Gewicht: 161 g, Breite: 68 mm, Tiefe: 109 mm

Merkmale

Energie	
Energiequelle	Gleichstrom
Eingangsspannung	5 V
Energieverbrauch	300 mA
Gewicht und Abmessungen	
Breite	68 mm
Tiefe	109 mm
Höhe	166 mm
Gewicht	161 g
Leistungen	
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP52
Schutzfunktion	Schockresistent
Eingebautes Display	Nein
Unterstützte Bildformate	BMP, JPEG
Produktfarbe	Schwarz
Zertifizierung	IEC 60825 Class 2
Scannen	
Typ	Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Code 39, EAN-13, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Omnidirectional, JAN, PDF417, Planet, POSTNET, U.P.C.
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Aztec Code, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code
Optische Sensorauflösung (B x H)	1280 x 800 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)	0 - 100000 Lux
Wellenlänge	650 nm
Neigungslesewinkel	0 - 360°
Steigungslesewinkel	-65 - 65°
Gierlesewinkel	-65 - 65°
Bewegungstoleranz (cm/s)	88,9
Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS)	84716070
Technische Details	
Konformitätsbescheinigungen RoHS	
Anschlüsse und Schnittstellen	
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen	USB
Verpackungsdaten	
Mitgelieferte Kabel	USB
Ladestation	Ja
Betriebsbedingungen	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	0 - 95%

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.