Epson EB-L530U

Artikel	128944
Herstellernummer	V11HA27040
EAN	8715946695334

Epson

Helle und kostengünstige Projektionslösung
Mit dem kostengünstigen EB-L530U begeistern Sie Ihr Publikum auch in stark beleuchteten Räumlichkeiten – dank·einer·beeindruckenden·Weiß-·und·Farbhelligkeit·von 5.200 Lumen und WUXGA-Full-HD-Auflösung. Sie profitieren von der Leistung und Zuverlässigkeit eines Laserprojektors und senken obendrein noch den Stromverbrauch. Dieses Modell bietet viele weitere Vorteile: 4K-Eingangsunterstützung, Technologie zur Detailoptimierung, Edge-Blending-Technologie und großer Lens-Shift-Bereich für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Der EB-L530U eignet sich für Projektionsflächen bis zu 500 Zoll (12,7 m) ohne Abstriche bei Schärfe oder Detailtreue.

Mehr Anschlussmöglichkeiten
Mit dieser Projektionslösung profitieren Sie von vielen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und können mehrere Quellen gleichzeitig und kabellos präsentieren. Der EB-L530U ist mit zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI und HDBaseT mit 4K-Signalunterstützung, 5GHz Wireless mit professionellen Sicherheitsfunktionen, aktualisiertem Miracast, integriertem Mediaplayer und Unterstützung des kabellosen Präsentationssystems ELPWP10 von Epson.

Einfache und vielseitige Installation
Dieser elegante und kompakte Projektor kann in jeder gewünschten Position für 360-Grad-Projektionen installiert werden, ohne dass dies die Projektionsqualität beeinträchtigt. Außerdem unterstützt er das Ultrabreitbildformat 16:6, hat einen HDMI-Ausgang und Edge-Blending-Technologie für Installationen mit mehreren Geräten.

Zusammenfassung

Helle und kostengünstige Projektionslösung
Mit dem kostengünstigen EB-L530U begeistern Sie Ihr Publikum auch in stark beleuchteten Räumlichkeiten – dank·einer·beeindruckenden·Weiß-·und·Farbhelligkeit·von 5.200 Lumen und WUXGA-Full-HD-Auflösung. Sie profitieren von der Leistung und Zuverlässigkeit eines Laserprojektors und senken obendrein noch den Stromverbrauch. Dieses Modell bietet viele weitere Vorteile: 4K-Eingangsunterstützung, Technologie zur Detailoptimierung, Edge-Blending-Technologie und großer Lens-Shift-Bereich für anspruchsvolle Installationsumgebungen. Der EB-L530U eignet sich für Projektionsflächen bis zu 500 Zoll (12,7 m) ohne Abstriche bei Schärfe oder Detailtreue.

Mehr Anschlussmöglichkeiten
Mit dieser Projektionslösung profitieren Sie von vielen verschiedenen Anschlussmöglichkeiten und können mehrere Quellen gleichzeitig und kabellos präsentieren. Der EB-L530U ist mit zukunftssicheren Anschlussmöglichkeiten ausgestattet, darunter HDMI und HDBaseT mit 4K-Signalunterstützung, 5GHz Wireless mit professionellen Sicherheitsfunktionen, aktualisiertem Miracast, integriertem Mediaplayer und Unterstützung des kabellosen Präsentationssystems ELPWP10 von Epson.

Einfache und vielseitige Installation
Dieser elegante und kompakte Projektor kann in jeder gewünschten Position für 360-Grad-Projektionen installiert werden, ohne dass

dies die Projektionsqualität beeinträchtigt. Außerdem unterstützt er das Ultrabreitbildformat 16:6, hat einen HDMI-Ausgang und Edge-Blending-Technologie für Installationen mit mehreren Geräten.

Epson EB-L530U, 5200 ANSI Lumen, 3LCD, WUXGA (1920x1200), 2500000:1, 16:10, 1270 - 12700 mm (50 - 500")

Epson EB-L530U. Projektorhelligkeit: 5200 ANSI Lumen, Projektionstechnologie: 3LCD, native Auflösung des Projektors: WUXGA (1920x1200). Typ der Lichtquelle: Laser, Lebensdauer der Lichtquelle: 20000 h, Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus): 30000 h. Fokus: Manuell, Brennweitenbereich: 20 - 31.8 mm, Blendenbereich (F-F): 1,5 - 1,7. Videoverarbeitung: 10 Bit, Video-Farbmodi: Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection. Serielle Schnittstelle: RS-232C, HDMI-Steckverbindertyp: Volle Größe

Merkmale

Bildschirm

Eingebautes Display	Nein

Software

Softwaresupport	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol

Sonstige Funktionen

Unterstützte Netzwerkprotokolle	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

Speichermedium

Integrierter Kartenleser	Nein

Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate	TCO

Betriebsbedingungen

Temperaturbereich bei Lagerung	-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Lichtquelle

Typ der Lichtquelle	Laser
Lebensdauer der Lichtquelle	20000 h
Lebensdauer der Lichtquelle (ökonomischer Modus)	30000 h

Energie

Energiequelle	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	293 W
Stromverbrauch (Standby)	0,3 W
Verbrauch (Energiesparmodus)	223 W
AC Eingangsspannung	100-240 V
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz

Lieferumfang

Fernbedienung enthalten	Ja
Akkus/Batterien enthalten	Ja
Mitgelieferte Kabel	AC
Betriebsanleitung	Ja
Garantiekarte	Ja
WLAN-Adapter enthalten	Ja

Logistikdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
Produkte pro Palette	14 Stück(e)
Palettengewicht (brutto)	0 g
Anzahl pro Palette (UK)	14 Stück(e)
Palettengewicht (UK)	0 g
Warentarifnummer (HS)	85286200

Merkmale

Interaktiv	Nein
Geräuschpegel (Energiesparmodus)	23 dB
HDCP	Ja
Geräuschpegel	31 dB
Ursprungsland	Philippinen
Passwortschutz	Ja

Netzwerk

Smart-TV	Nein
Ethernet/LAN	Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
WLAN	Ja

Multimedia

Eingebaute Lautsprecher	Ja
RMS-Leistung	10 W
Anzahl eingebauter Lautsprecher	1

Video

Full-HD	Ja
Videoverarbeitung	10 Bit
Video-Farbmodi	Kino, Dynamisch, Präsentation, sRGB, DICOM Simulationsmodus, Multi-projection

Design

Marktpositionierung	Präsentation
Produkttyp	Standard Throw-Projektor
Produktfarbe	Weiß
Platzierung	Zimmerdecke, Desktop
Kabelsperre-Slot	Ja
Slot-Typ Kabelsperre	Kensington

WLAN-Standards	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Miracast	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	440 mm
Tiefe	339 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	8,2 kg
Verpackungsbreite	540 mm
Verpackungstiefe	565 mm
Verpackungshöhe	210 mm
Paketgewicht	12 kg

Objektiv

Fokus	Manuell
Brennweitenbereich	20 - 31.8 mm
Blendenbereich (F-F)	1,5 - 1,7
Zoom-Fähigkeit	Ja
Zoomtyp	Manuell
Zoomverhältnis	1.6:1
Projektionsverhältnis	1.35 - 2.2:1
Horizontale Linsenschwankung Range	-20 - 20%
Vertical Linsenschwankung Range	-50 - 50%

Anschlüsse und Schnittstellen

HDMI-Steckverbindertyp	Volle Größe
HDBaseT-Port	Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	2
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B	1
Serielle Schnittstelle	RS-232C
PC Audio-Eingang	Ja
PC Audio Ausgang	Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse	2
Anzahl HDMI-Anschlüsse	3
DVI Anschluss	Nein
Stromeingang	Ja

Projektor

Smart Projektor	Nein
Projektionsflächenkapazität	1270 - 12700 mm (50 - 500")
Projektionsabstand	1,44 - 23,84 m
Abstand der Projektionswand (breit)	1,4 - 14,8 m
Projektionsabstand (Tele)	2,4 - 23,8 m
Projektorhelligkeit	5200 ANSI Lumen
Projektionstechnologie	3LCD
native Auflösung des Projektors	WUXGA (1920x1200)
Kontrastverhältnis	2500000:1
Natives Seitenverhältnis	16:10
Anzahl der Farben	1,07 Milliarden Farben
Projektorhelligkeit (Energiesparmodus)	3640 ANSI Lumen
Trapezkorrektur, horizontal	-30 - 30°
Trapezkorrektur, vertikal	-30 - 30°

Matrix Größe	1,7 cm (0.67")

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.