Thermaltake SWAFAN 12 RGB

Artikel	129189
Herstellernummer	CL-F137-PL12SW-A
EAN	0841163081082

Thermaltake

Super Cooler Lüfter!
Garantiert optimale Kühlleistung unter verschiedenen Bedingungen, z. B. bei der Installation von Lüftern auf breiten Radiatoren oder sogar bei Gehäusen mit mehreren Filtern, durch die die Luft auf natürliche Weise nur schwer hindurchströmen kann.

Der schwarz beschriftete Standard-Lüfterflügel hat einen Luftdruck von 2,58 mmH2O (Max) und einen Luftstrom von 53,02 CFM (Max).

Der silberne Lüfterflügel hat einen Luftdruck von 2,19 mmH2O (Max) und einen Luftdurchsatz von 54,85 CFM (Max).

Lüfter reinigen ist jetzt einfach und macht Spaß!
Aufstecken und einsetzen, so einfach ist das.

Wenn Sie möchten, können Sie die Lüfterblätter sogar mit Wasser abspülen, stellen Sie nur sicher, dass Sie sie gründlich abtrocknen und tragen Sie bei Bedarf das im Paket enthaltene Lagerschmiermittel auf.

Präsentieren Sie Ihre RGB-Beleuchtung
Drei unabhängige LED-Ringe mit 30 LEDs ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen Beleuchtungsmuster mit der TT RGB PLUS 2.0 Software zu erstellen.

Better User Experience and Better Lighting Effects
SWAFAN verwendet einen völlig neuen Software-Controller der 4. Generation, der die Verbindungsstabilität erhöht, während dieser die TT RGB Plus-unterstützte Produkte synchronisiert und 16,8M RGB-Beleuchtungseffekte ermöglicht, die zu jedem gewünschten RGB Layout passen.

TT RGB PLUS 2.0 Software
Die neue Version der patentierten TT RGB PLUS-Software von Thermaltake, die mehr Lichteffekte und PC-Überwachungsfunktionen bietet.

Zusammenfassung

Super Cooler Lüfter!
Garantiert optimale Kühlleistung unter verschiedenen Bedingungen, z. B. bei der Installation von Lüftern auf breiten Radiatoren oder sogar bei Gehäusen mit mehreren Filtern, durch die die Luft auf natürliche Weise nur schwer hindurchströmen kann.

Der schwarz beschriftete Standard-Lüfterflügel hat einen Luftdruck von 2,58 mmH2O (Max) und einen Luftstrom von 53,02 CFM (Max).

Der silberne Lüfterflügel hat einen Luftdruck von 2,19 mmH2O (Max) und einen Luftdurchsatz von 54,85 CFM (Max).

Lüfter reinigen ist jetzt einfach und macht Spaß!
Aufstecken und einsetzen, so einfach ist das.

Wenn Sie möchten, können Sie die Lüfterblätter sogar mit Wasser abspülen, stellen Sie nur sicher, dass Sie sie gründlich abtrocknen und tragen Sie bei Bedarf das im Paket enthaltene Lagerschmiermittel auf.

Präsentieren Sie Ihre RGB-Beleuchtung
Drei unabhängige LED-Ringe mit 30 LEDs ermöglichen es Ihnen, Ihre eigenen Beleuchtungsmuster mit der TT RGB PLUS 2.0 Software zu erstellen.

Better User Experience and Better Lighting Effects
SWAFAN verwendet einen völlig neuen Software-Controller der 4. Generation, der die Verbindungsstabilität erhöht, während dieser die TT RGB Plus-unterstützte Produkte synchronisiert und 16,8M RGB-Beleuchtungseffekte ermöglicht, die zu jedem gewünschten RGB Layout passen.

TT RGB PLUS 2.0 Software
Die neue Version der patentierten TT RGB PLUS-Software von Thermaltake, die mehr Lichteffekte und PC-Überwachungsfunktionen bietet.

Thermaltake SWAFAN 12 RGB, Ventilator, 12 cm, 500 RPM, 2000 RPM, Schwarz

Thermaltake SWAFAN 12 RGB. Typ: Ventilator, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 500 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 2000 RPM, Maximum Luftdruck: 2,58 mmH2O. Produktfarbe: Schwarz

Merkmale

Gewicht und Abmessungen

Abmessungen Gebläse (B x T x H)	120 x 120 x 25 mm

Energie

Nennspannung	12 V
Startspannung	9 V
Stromverbrauch Lüfter	3,24 W
Nennstrom	0,27 A

Lieferumfang

Montageset	Ja
Schrauben enthalten	Ja
Anzahl von Schrauben	12
RGB-Controller enthalten	Ja

Design

Produktfarbe	Schwarz
Anzahl Lüfter	3 Lüfter
Beleuchtungs-LED	Ja
Anzahl der LEDs	30
Farben der Beleuchtung	Multi
Ventilator-Anschluss	9-polig

Leistungen

Empfohlene Platzierung	Computergehäuse
Typ	Ventilator
Lüfterdurchmesser	12 cm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)	500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)	2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)	30,5 dB
Maximaler Luftstrom	53,02 cfm
Maximum Luftdruck	2,58 mmH2O
Ventilator-Lagertechnik	Hydraulisches Lager
Menge pro Packung	3 Stück(e)
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	40000 h

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.