

Ubiquiti UVC-G5-Dome



| | |
|-------------------------|---------------|
| Artikel | 130084 |
| Herstellernummer | UVC-G5-DOME |
| EAN | 0810084690208 |
| Ubiquiti | |

Zusammenfassung

Ubiquiti UVC-G5-Dome, IP-Sicherheitskamera, Innen & Außen, Kabelgebunden, ARM Cortex-A7, FCC, IC, CE, Decke/Wand

Ubiquiti UVC-G5-Dome. Typ: IP-Sicherheitskamera, Unterstützte Positionierung: Innen & Außen, Übertragungstechnik: Kabelgebunden. Befestigungstyp: Decke/Wand, Produktfarbe: Weiß, Formfaktor: Dome. Betrachtungswinkel (horizontal): 102.4°, Betrachtungswinkel (vertikal): 71.4°, Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal: 134.3°. Sensor-Typ: CMOS. Nachtsichtdistanz: 10 m, LED Typ: IR

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

| | |
|--|---|
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
|--|---|

Management-Funktionen

| | |
|-------------|----|
| Reset-Knopf | Ja |
|-------------|----|

Objektiv

| | |
|-------------------|---|
| Anzahl der Linsen | 1 |
|-------------------|---|

Speichermedium

Gewicht und Abmessungen

| | |
|-------------|---------|
| Tiefe | 64,2 mm |
| Durchmesser | 10,9 cm |
| Gewicht | 390 g |

Lieferumfang

| | |
|---------------------|-------------|
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Mitgelieferte Kabel | LAN (RJ-45) |
| Montageset | Ja |

Nachtsicht

| | |
|-------------------|------|
| Nachtsicht | Ja |
| Nachtsichtdistanz | 10 m |
| LED Typ | IR |

| | |
|----------------|------|
| Eingebaute HDD | Nein |
|----------------|------|

Audio

| | |
|-------------------------|----|
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Eingebautes Mikrofon | Ja |

Betriebsbedingungen

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Betriebstemperatur | -20 - 40 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 90% |

Bildsensor

| | |
|---------------------|------|
| Anzahl der Sensoren | 1 |
| Sensor-Typ | CMOS |

Energie

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Energiequelle | PoE |
| AC Eingangsspannung | 37 - 57 V |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 5 W |

Kamera

| | |
|--|--------|
| Kameraschwenkkontrolle | Ja |
| Betrachtungswinkel (horizontal) | 102.4° |
| Betrachtungswinkel (vertikal) | 71.4° |
| Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal | 134.3° |

Netzwerk

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet |
| WLAN | Nein |
| Bluetooth | Nein |

Design

| | |
|------------------------------------|---|
| Formfaktor | Dome |
| Befestigungstyp | Decke/Wand |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium, Polycarbonat (PC), Edelstahl |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IPX4 |
| IK-Kodex | IK08 |

Leistungen

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Typ | IP-Sicherheitskamera |
| Unterstützte Positionierung | Innen & Außen |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden |
| Prozessor | ARM Cortex-A7 |
| Eingebauter Prozessor | Ja |
| Zertifizierung | FCC, IC, CE |

Video

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Maximale Auflösung | 2688 x 1512 Pixel |
| Megapixel insgesamt | 5 MP |
| Videokompressionsformate | H.264, M-JPEG |
| Bis zu 30 Frames pro Sekunde | 30 fps |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Geräuschunterdrückungstechnologie | 3D-Rauschunterdrückung |
| Bildqualitätsanpassung | Helligkeit, Farbtiefe, Kontrast, DNR |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.