

TP-Link EAP650-Wall



Artikel
Herstellernummer
EAN
TP-Link

130250
EAP650-WALL
4897098682104

Rüsten Sie Ihre Zimmer mit AX3000 Wi-Fi 6

AX3000 Wi-Fi 6 Accesspoint zur Wandmontage

AX3000 WiFi 6 Geschwindigkeit

2402 Mbit/s im 5 GHz + 574 Mbit/s im 2.4 GHz

Hoch-Effizientes Wi-Fi 6

Mehr verbundene Geräte mit noch schnellere Verbindungen

Zentrales Cloud Management

Verwalten Sie das gesamte Netzwerk, lokal oder aus der Cloud

160 MHz Kanalbreite

Die doppelte Datenmenge zu Spitzenübertragungszeiten mit einem einzelnen Stream durch HE160

Erweiterte Sicherheit

Mit Gastnetzwerken, Captive Portal und WPA3-Verschlüsselung

Nahtloses Roaming

Unterbrechungsfreies Streaming beim Wechsel zwischen APs

Zwei Gigabit Ports

Einer als Downlink und einer als Uplink, für schnelle kabelgebundene Verbindungen

802.3af/at PoE-Support

Für eine flexible und praktische Installation

Schnelle, einfache Montage

Kompatible mit 86 mm & EU standard Unterputzdosen

Blitzschnelle AX3000 Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten

Wi-Fi 6 bietet schnellere Geschwindigkeiten, geringere Verzögerungen, weniger Störungen und eine höhere Kapazität. Genießen Sie mehr als die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu Wi-Fi 5 mit dem neuen Business Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 2976 Mbit/s.

Bessere Benutzererfahrung mit Wi-Fi 6

Hochleistungskonnektivität

Die neuesten WiFi 6-Funktionen und fortschrittlichen WLAN-Techniken garantieren eine höhere Netzwerkeffizienz und geringere

Latenzzeiten.

Mehr als nur Geschwindigkeit, Sicherheit zählt auch

Schützen Sie Ihr Netzwerk vor Brute-Force-Angriffen und Snooping mit dem Sicherheitsstandard WPA3 der Enterprise-Klasse, Portalauthentifizierung und separaten Gastnetzwerken.

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs

Gastnetzwerke bieten mehr Sicherheit. Verschiedene SSIDs ermöglichen außerdem eine flexible Zugangsverwaltung.

Das Geschäft vorantreiben mit Facebook WiFi und SMS Login

Captive Portale (einschließlich SMS, Facebook WiFi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung stellen sicher, dass autorisierte Gäste auf das Netzwerk zugreifen können. Stärken Sie Ihr Geschäft mit einer individuellen Marketing-Seite.

WPA3 für sorgenfreie öffentliche Netzwerke

WPA3 bietet mehr Datensicherheit für bisher ungesicherte und offene WLAN-Hotspots mit erweiterter Unternehmenssicherheit.

Gigabit Ports für eine umfassende Netzwerkversorgung

Der Gigabit Downlink Port ermöglicht den Anschluss von kabelgebundenen Geräten an das Gigabit-Netzwerk.

Mühevolle Bereitstellung mit PoE-Betrieb

Dank 802.3af/802.3at PoE-Unterstützung ist keine weitere Verkabelung erforderlich. Schließen Sie ihn an die vorhandenen Netzkabel an, und schon sind Sie fertig.

Schnelle, einfache Installation

Aufgrund des einfach zu montierenden Designs muss für die Installation unseres EAP kein Spezialist hinzugezogen werden.

Automatische Kanalauswahl und Sendeleistungsanpassung zur Optimierung der Gesamtleistung

Bietet eine leistungsstarke WLAN-Leistung und reduziert gleichzeitig WLAN-Interferenzen erheblich, indem es die Kanaleinstellungen und die Sendeleistung benachbarter APs im selben Netzwerk automatisch anpasst.

Nahtlos im omada SDN integriert

Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Accesspoints, Switches und Router, um eine 100%ig zentrale Cloud-Verwaltung zu ermöglichen und ein hochgradig skalierbares Netzwerk zu schaffen - alles gesteuert über eine einzige Schnittstelle.

Einfaches Management mit der Omada App

Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen in der Omada App und stellen Sie das System in wenigen Minuten ein. Mit Omada können Sie Einstellungen einstellen, den Netzwerkstatus überwachen und Endgeräte verwalten - alles bequem von Ihrem mobilen Gerät aus.

Zusammenfassung

Rüsten Sie Ihre Zimmer mit AX3000 Wi-Fi 6

AX3000 Wi-Fi 6 Accesspoint zur Wandmontage

AX3000 WiFi 6 Geschwindigkeit

2402 Mbit/s im 5 GHz + 574 Mbit/s im 2.4 GHz

Hoch-Effizientes Wi-Fi 6

Mehr verbundene Geräte mit noch schnellere Verbindungen

Zentrales Cloud Management

Verwalten Sie das gesamte Netzwerk, lokal oder aus der Cloud

160 MHz Kanalbreite

Die doppelte Datenmenge zu Spitzenübertragungszeiten mit einem einzelnen Stream durch HE160

Erweiterte Sicherheit

Mit Gastnetzwerken, Captive Portal und WPA3-Verschlüsselung

Nahtloses Roaming

Unterbrechungsfreies Streaming beim Wechsel zwischen APs

Zwei Gigabit Ports

Einer als Downlink und einer als Uplink, für schnelle kabelgebundene Verbindungen

802.3af/at PoE-Support

Für eine flexible und praktische Installation

Schnelle, einfache Montage

Kompatible mit 86 mm & EU standard Unterputzdosen

Blitzschnelle AX3000 Wi-Fi 6 Geschwindigkeiten

Wi-Fi 6 bietet schnellere Geschwindigkeiten, geringere Verzögerungen, weniger Störungen und eine höhere Kapazität. Genießen Sie mehr als die doppelte Geschwindigkeit im Vergleich zu Wi-Fi 5 mit dem neuen Business Wi-Fi 6 mit Geschwindigkeiten von bis zu 2976 Mbit/s.

Bessere Benutzererfahrung mit Wi-Fi 6

Hochleistungskonnektivität

Die neuesten WiFi 6-Funktionen und fortschrittlichen WLAN-Techniken garantieren eine höhere Netzwerkeffizienz und geringere Latenzzeiten.

Mehr als nur Geschwindigkeit, Sicherheit zählt auch

Schützen Sie Ihr Netzwerk vor Brute-Force-Angriffen und Snooping mit dem Sicherheitsstandard WPA3 der Enterprise-Klasse, Portalauthentifizierung und separaten Gastnetzwerken.

Sicheres Gastnetzwerk mit bis zu 16 SSIDs

Gastnetzwerke bieten mehr Sicherheit. Verschiedene SSIDs ermöglichen außerdem eine flexible Zugangsverwaltung.

Das Geschäft vorantreiben mit Facebook WiFi und SMS Login

Captive Portale (einschließlich SMS, Facebook WiFi, Voucher) und 802.1x-Authentifizierung stellen sicher, dass autorisierte Gäste auf das Netzwerk zugreifen können. Stärken Sie Ihr Geschäft mit einer individuellen Marketing-Seite.

WPA3 für sorgenfreie öffentliche Netzwerke

WPA3 bietet mehr Datensicherheit für bisher ungesicherte und offene WLAN-Hotspots mit erweiterter Unternehmenssicherheit.

Gigabit Ports für eine umfassende Netzwerkversorgung

Der Gigabit Downlink Port ermöglicht den Anschluss von kabelgebundenen Geräten an das Gigabit-Netzwerk.

Mühevolle Bereitstellung mit PoE-Betrieb

Dank 802.3af/802.3at PoE-Unterstützung ist keine weitere Verkabelung erforderlich. Schließen Sie ihn an die vorhandenen Netzkabel an, und schon sind Sie fertig.

Schnelle, einfache Installation

Aufgrund des einfach zu montierenden Designs muss für die Installation unseres EAP kein Spezialist hinzugezogen werden.

Automatische Kanalauswahl und Sendeleistungsanpassung zur Optimierung der Gesamtleistung

Bietet eine leistungsstarke WLAN-Leistung und reduziert gleichzeitig WLAN-Interferenzen erheblich, indem es die Kanaleinstellungen und die Sendeleistung benachbarter APs im selben Netzwerk automatisch anpasst.

Nahtlos im omada SDN integriert

Die Omada Software Defined Networking (SDN)-Plattform integriert Netzwerkgeräte wie Accesspoints, Switches und Router, um eine 100%ig zentrale Cloud-Verwaltung zu ermöglichen und ein hochgradig skalierbares Netzwerk zu schaffen - alles gesteuert über eine einzige Schnittstelle.

Einfaches Management mit der Omada App

Befolgen Sie die Konfigurationsanweisungen in der Omada App und stellen Sie das System in wenigen Minuten ein. Mit Omada können Sie Einstellungen einstellen, den Netzwerkstatus überwachen und Endgeräte verwalten - alles bequem von Ihrem mobilen Gerät aus.

TP-Link AX3000 Wall Plate WiFi 6 Access Point, 3000 Mbit/s, 574 Mbit/s, 2402 Mbit/s, 10,100,1000 Mbit/s, 2.4 - 5 GHz, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE...

TP-Link AX3000 Wall Plate WiFi 6 Access Point. Maximale Datenübertragungsrate: 3000 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 574 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 2402 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Stromverbrauch (Standardbetrieb): 11,5 W. Platzierung: Wand, Produktfarbe: Weiß, Zertifizierung: CE, RoHS. Antennentyp: Intern

Merkmale

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	2
--	---

Antenne

Antennentyp	Intern
-------------	--------

Verpackungsdaten

Verpackungsart	Box
----------------	-----

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	11,5 W

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Schnellstartübersicht	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite	86 mm
Tiefe	86 mm
Höhe	42,6 mm

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 920%
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 90%

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
MAC Adressen Filtern	Ja
Anzahl der SSID-Unterstützung	16
Fernauthentifizierungs-Einwähl-Benutzerdienst (RADIUS)	Ja

Design

Platzierung	Wand
Produktfarbe	Weiß
Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Zertifizierung	CE, RoHS

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate 3000 Mbit/s	
Maximale Datenübertragungsrate 574 Mbit/s (2,4 GHz)	
Maximale Datenübertragungsrate 2402 Mbit/s (5 GHz)	
Ethernet LAN Datentransferraten	10, 100, 1000 Mbit/s
Frequenzband	2.4 - 5 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
VLAN-Unterstützung	Ja
Ratenbeschränkung	Ja
Bandsteuerung	Ja
Airtime Fairness (ATF)	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja