Yealink A10-010 video conferencing system

Artikel	130365
Herstellernummer	1203680
EAN	6938818312418

Yealink

Die Yealink MeetingBar A10 ist eine All-in-One-Videobar, die für kleine Räume (1-7 Personen) und Heimbüros konzipiert wurde. Die eingebaute 4k-Kamera mit 120° Sichtfeld fängt Details präzise und mit großartigen Farben ein. KI-gestützte Funktionen wie Auto Framing, Speaker Tracking und Smart Gallary sorgen für einen konzentrierten Blick ohne Ablenkung. Die integrierten 8-MEMS-Beamforming-Mikrofone nehmen Sprache aus allen Richtungen auf, und ein Vollduplex-Audioalgorithmus mit KI-gestützter Rauschunterdrückung liefert klaren Sound für beide Seiten, auch wenn Sie gleichzeitig sprechen.

Zusammenfassung

Die Yealink MeetingBar A10 ist eine All-in-One-Videobar, die für kleine Räume (1-7 Personen) und Heimbüros konzipiert wurde. Die eingebaute 4k-Kamera mit 120° Sichtfeld fängt Details präzise und mit großartigen Farben ein. KI-gestützte Funktionen wie Auto Framing, Speaker Tracking und Smart Gallary sorgen für einen konzentrierten Blick ohne Ablenkung. Die integrierten 8-MEMS-Beamforming-Mikrofone nehmen Sprache aus allen Richtungen auf, und ein Vollduplex-Audioalgorithmus mit KI-gestützter Rauschunterdrückung liefert klaren Sound für beide Seiten, auch wenn Sie gleichzeitig sprechen.

Yealink MeetingBar A10-010, Videozusammenarbeit, 4K Ultra HD, 30 fps, Android 10, Schwarz, Grau

Yealink MeetingBar A10-010. Produkttyp: Videozusammenarbeit. HD-Typ: 4K Ultra HD, Maximale Framerate: 30 fps. Ethernet/LAN, WLAN. Bluetooth. Installiertes Betriebssystem: Android 10. Produktfarbe: Schwarz, Grau

Merkmale

Zertifikate

Zertifizierung	CE, FCC, RoHS, REACH, ISO 9001, CCC, NOM

Computersystem

Installiertes Betriebssystem	Android 10
Unterstützte mobile Betriebssysteme	Android 11.0

Netzwerk

Ethernet/LAN	Ja
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
WLAN	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	256-bit AES, EAP-TLS, MSCHAPv2, PEAP, TLS

Video

HD-Typ	4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung	3840 x 2160 Pixel

Merkmale

Bewegungssensor	Ja
Kabelsperre-Slot	Ja

Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 95%
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C

Gewicht und Abmessungen

Breite	380 mm
Tiefe	68 mm
Höhe	82 mm

Mikrofon

Mikrofon-Empfindlichkeit	88 dB
Mikrofon Stummschaltung	Ja
Anzahl der Mikrofonarrays	8

Audio

Eingebaute Lautsprecher	Ja
Audio-System - voll Duplex	Ja
Echounterdrückung	Ja
Lautsprecherleistung	5 W

Maximale Framerate	30 fps
Video-Codec	H.264 High profile, H.264 SVC, H.264

Kamera

Kamera-Typ	Einzelne Kamera
Horizontales Blickfeld	105°
Diagonales Blickfeld	120°
AF-Objekterkennung	Menschen
Fernbedienungsschnittstelle	Ethernet
Kamera-Sichtschutzblende	Ja

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	HDMI, LAN (RJ-45)
Länge Netzwerkkabel	3 m
HDMI-Kabellänge	1,8 m
AC-Netzadapter	Ja
Fernbedienung enthalten	Ja
Schnellstartübersicht	Ja

Energie

Energiequelle	AC
AC Eingangsspannung	100 - 240 V
DC-Ausgangsspannung	48 V
DC Ausgangsstrom	0,7 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	10,5 W
Stromverbrauch (max.)	14 W
Energieverbrauch (idle)	10 W

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen	1
USB-Stecker	USB Typ-A, USB Typ-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	1
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja
Line-in	Ja
Line-out	Ja
Mikrofon-Eingang	Ja
Reset-Slot	Ja

Leistungen

Anzahl der Kameras	1
Bluetooth	Ja
Bluetooth-Version	4.2
Produktfarbe	Schwarz, Grau
Automatische Bildeinstellung	Ja

Auto-Suche	Ja
Tracking-Modi	Präsentator-Modus
Merkmale des Meetings	Add participates, Kalender, Gemeinsame Nutzung von Inhalten, Hold/Resume, Beitritt mit einem Klick
Produkttyp	Videozusammenarbeit
Wandmontage	Ja
PTZ Kontrolle	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.