

# Mikrotik hAP ac<sup>2</sup>



<b>Artikel</b>	130625
<b>Herstellernummer</b>	RBD52G-5HACD2HND-TC
<b>EAN</b>	2505021811584
Mikrotik	

## Zusammenfassung

Mikrotik hAP ac<sup>2</sup>, 2,4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, IPSec, 10,100,1000 Mbit/s

Mikrotik hAP ac<sup>2</sup>, 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1167 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: IPSec. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Schwarz. Stromverbrauch (max.): 15 W

## Merkmale

### Antenne

Antenne Zunahmenniveau (max) 2,5 dBi

### Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb -40 - 50%

### Lieferumfang

Menge pro Packung 1 Stück(e)

### Logistikdaten

### Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
AC Eingangsspannung	12 - 30 V
Stromverbrauch (max.)	15 W

### Gewicht und Abmessungen

Breite	34 mm
Tiefe	119 mm
Höhe	98 mm

### Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Stecker	USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Warentarifnummer (HS) 85176990

## Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen IPSec

## Design

Platzierung Tisch, Wand  
Produktfarbe Schwarz  
Eingebaut Nein

## Leistungen

Eingebauter Prozessor Ja  
Flash-Speicher 16 MB  
Speicherkapazität 128 MB  
Installiertes Betriebssystem RouterOS

## Merkmale

2,4 GHz Ja  
5 GHz Ja  
Maximale Datenübertragungsrate 1167 Mbit/s  
Maximale Datenübertragungsrate 300 Mbit/s (2,4 GHz)  
Maximale Datenübertragungsrate 867 Mbit/s (5 GHz)  
Ethernet LAN Datentransferraten 10,100,1000 Mbit/s  
Frequenzband 2412 - 2484, 5150 - 5875 GHz  
Netzstandard IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  
Empfängersensitivität -100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.