Mikrotik hAP ac²

Artikel	130625
Herstellernummer	RBD52G-5HACD2HND-TC
EAN	2505021811584

Mikrotik

Zusammenfassung

Mikrotik hAP ac², 2,4 GHz, 5 GHz, 1167 Mbit/s, IPSec, 10,100,1000 Mbit/s

Mikrotik hAP ac². 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1167 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: IPSec. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Schwarz. Stromverbrauch (max.): 15 W

Merkmale

Antenne

Antenne Zunahmeniveau (max)	2,5 dBi

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	-40 - 50%

Lieferumfang

Menge pro Packung	1 Stück(e)

Logistikdaten

Energie

Power over Ethernet (PoE)	Ja
AC Eingangsspannung	12 - 30 V
Stromverbrauch (max.)	15 W

Gewicht und Abmessungen

Breite	34 mm
Tiefe	119 mm
Höhe	98 mm

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	5
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
USB-Stecker	USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Warentarifnummer (HS)	85176990

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	IPSec

Design

Platzierung	Tisch, Wand
Produktfarbe	Schwarz
Eingebaut	Nein

Leistungen

Eingebauter Prozessor	Ja
Flash-Speicher	16 MB
Speicherkapazität	128 MB
Installiertes Betriebssystem	RouterOS

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
Maximale Datenübertragungsrate	1167 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband	2412 - 2484, 5150 - 5875 GHz
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Empfängersensitivität	-100, -96, -94, -80, -78, -75 -73, -70

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.