

# Mikrotik CSS326-24G-2S+RM network switch

---

<b>Artikel</b>	130628
<b>Herstellernummer</b>	CSS326-24G-2S+RM
<b>EAN</b>	2000000939766
Mikrotik	



## Zusammenfassung

---

Mikrotik CSS326-24G-2S+RM, Managed, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Power over Ethernet (PoE), Rack-Einbau, 1U

Mikrotik CSS326-24G-2S+RM. Switch-Typ: Managed. Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports: 24. Netzstandard: IEEE 802.1Q. Netzstecker: DC-Anschluss. Power over Ethernet (PoE). Rack-Einbau, Formfaktor: 1U

## Merkmale

---

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur -40 - 70 °C

### Lieferumfang

Betriebsanleitung Ja

### Logistikdaten

Warentarifnummer (HS) 85176990

### Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) Ja

### Gewicht und Abmessungen

Breite	440 mm
Tiefe	144 mm
Höhe	44 mm

### Leistungen

Eingebauter Prozessor	Ja
Speicherkapazität	2 MB
Flash-Speicher	2 MB

### Sicherheit

Zugriffkontrollliste	Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	SNMP
MAC Adressen Filtern	Ja

## Management-Funktionen

Switch-Typ	Managed
Web-basiertes Management	Ja

## Verpackungsdaten

AC-Netzadapter	Ja
Montageblöcke enthalten	Ja

## Energie

Netzteil enthalten	Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten	1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	19 W

## Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports	24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge Modul-Steckplätze SFP+	2
Netzstecker	DC-Anschluss

## Design

Rack-Einbau	Ja
Formfaktor	1U
Produktfarbe	Weiß
Reset-Knopf	Ja

## Netzwerk

Netzstandard	IEEE 802.1Q
10G-Unterstützung	Ja
Port-Spiegelung	Ja
Broadcast-Sturmkontrolle	Ja
Spannbaum-Protokoll	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Anzahl der VLANs	4000

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.