

Ubiquiti U6+ wireless access point



Artikel	130933
Herstellernummer	U6+
EAN	0810084691090
Ubiquiti	

Zusammenfassung

Ubiquiti U6+, 2402 Mbit/s, 573,5 Mbit/s, 2402 Mbit/s, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q, 300 Benutzer, 139,35 m

Ubiquiti U6+. Maximale Datenübertragungsrate: 2402 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz): 573,5 Mbit/s, Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz): 2402 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise. DC Spannungsrage: 44 - 57 V, Stromverbrauch (max.): 9 W. Platzierung: Zimmerdecke, Produktfarbe: Weiß, Gehäusematerial: Aluminium, Polycarbonat (PC). Antennentyp: Intern, Antenne Zunahmeniveau (max): 5,4 dBi

Merkmale

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitszertifikate	CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC)
----------------------------	---

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise
-------------------------------------	---

Anschlüsse und Schnittstellen

Anzahl Ethernet-LAN-	1
----------------------	---

Lieferumfang

Anzahl enthaltener Produkte	1 Stück(e)
Montageset	Ja

Leistung

Power over Ethernet (PoE)	Ja
DC Spannungsrage	44 - 57 V
Stromverbrauch (max.)	9 W

Gewicht und Abmessungen

Breite	160 mm
Tiefe	160 mm
Höhe	33 mm
Gewicht	338 g

Anschlüsse (RJ-45)	
Anzahl interner RJ-45-Anschlüsse	1

Antenne

Antennentyp	Intern
Antenne Zunahmeniveau (max)	5,4 dBi

Betriebsbedingungen

Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95%
Betriebstemperatur	-30 - 60 °C

Design

Platzierung	Zimmerdecke
Produktfarbe	Weiß
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat (PC)
Reset-Knopf	Ja
LED-Anzeigen	Ja
Zertifizierung	IC

Merkmale

2,4 GHz	Ja
5 GHz	Ja
6 GHz	Nein
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)	2402 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	573,5 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)	2402 Mbit/s
Netzstandard	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1Q
Zahl der Benutzer	300 Benutzer
MIMO	Ja
VLAN-Unterstützung	Ja
Quality of Service (QoS) Support	Ja
Maximum Innenabstand	139,35 m
Übermittlungsleistung	23 dBmW

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.