

# Canon imageFORMULA DR-S130



<b>Artikel</b>	131148
<b>Herstellernummer</b>	4812C001
<b>EAN</b>	4528472109442
Canon	

## Zusammenfassung

Canon imageFORMULA DR-S130, 216 x 356 mm, 600 x 600 DPI, 24 Bit, 8 Bit, 30 Seiten pro Minute, 30 Seiten pro Minute

Canon imageFORMULA DR-S130. Maximale Scan-Abmessung: 216 x 356 mm, Optische Scan-Auflösung: 600 x 600 DPI, Ausgabe Farbtiefe: 24 Bit. Scanner-Typ: Scanner mit Vorlageneinzug, Produktfarbe: Schwarz, Display: LCD. Sensor-Typ: CMOS CIS, Tägliche Einschaltdauer (max): 3500 Seiten, Lichtquelle: RGB-LED. Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF): 60 Blätter. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4, Unterstützte Scan-Medientypen: Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte, Media Dicke (min): 0,04 mm

## Merkmale

### Eingangskapazität

Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) 60 Blätter

### Lieferumfang

Mitgelieferte Software  
ISIS /TWAIN Driver (Windows 7 SP1/ 8.1/ 10. Windows Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2 / Server 2016, Server 2019)  
CaptureOnTouch Pro  
CaptureOnTouch JobTool  
Wireless Connection Setup  
Tool Mac TWAIN Driver (Mac OS 10.13, 10.14 and 10.15 or later)  
CaptureOnTouch

### Systemanforderung

Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina
Unterstützte Server-Betriebssysteme	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019

### Gewicht und Abmessungen

Breite	291 mm
Tiefe	600 mm
Höhe	378 mm
Gewicht	3,3 kg

## Logistikdaten

Warentarifnummer (HS)	84716070
-----------------------	----------

## Technische Details

Nachhaltigkeitszertifikate	EPEAT Silver
----------------------------	--------------

## Verpackungsdaten

Menge pro Packung	1 Stück(e)
-------------------	------------

## Anschlüsse und Schnittstellen

USB Anschluss	Ja
USB-Version	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

## Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	10 - 32,5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 80%

## Netzwerk

WLAN	Ja
WLAN-Standards	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

## Design

Scanner-Typ	Scanner mit Vorlageneinzug
Produktfarbe	Schwarz
Display	LCD
Bildschirmdiagonale	10,9 cm (4.3 Zoll)
Touchscreen	Ja
Farbdisplay	Ja
Eingebautes Display	Ja

## Leistung

Netzteiltyp	AC
Stromverbrauch (Standardbetrieb)	22,5 W
Stromverbrauch (aus)	0,1 W
AC Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz
Schlafmodus	Ja
Eingangsspannung	100 - 240 V
Stromverbrauch (Sleep-Modus)	3,4 W

## Leistungen

Sensor-Typ	CMOS CIS
Lichtquelle	RGB-LED
Tägliche Einschaltdauer (max)	3500 Seiten
OCR integriert	Ja
Scan-Treiber	ISIS, TWAIN
Barcode-Lesegerät	Ja
Ultraschall	Ja
Doppelbogenerkennung	

## Scannen

Maximale Scan-Abmessung	216 x 356 mm
Optische Scan-Auflösung	600 x 600 DPI
Farbscannen	Ja
Duplex-Scan	Ja
Ausgabe Farbtiefe	24 Bit
Ausgabe Graustufentiefe	8 Bit
ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4)	30 Seiten pro Minute
ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4)	30 Seiten pro Minute
Schwarz-/Weiß-Scan-Farbmodus	Graustufen, Monochrom

## Papierhandhabung

Unterstützte Scan-Medientypen	Visitenkarte, Normales Papier, Plastik-Karte
Langpapiermodus	Ja
Maximale Papiergröße der ISO A-A4 Serie	
ID-Karteneinschub	Ja
Legal	Ja
Media Dicke (min)	0,04 mm
Kartenstärke (max.)	1,4 mm
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)	20 - 209 g/m <sup>2</sup>
Maximum scanweite	21,6 cm

Maximale Scanlänge

3 m

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.