

# Zyxel USG FLEX 50 hardware firewall



<b>Artikel</b>	133041
<b>Herstellernummer</b>	USGFLEX50-EU0101F
<b>EAN</b>	4718937626380
Zyxel	

## Zusammenfassung

Zyxel USG FLEX 50, 350 Mbit/s, 90 Mbit/s, 40,92 BTU/h, 15 Benutzer, 655130 h, FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI

Zyxel USG FLEX 50. Firewall Durchsatz: 350 Mbit/s, VPN Durchsatz: 90 Mbit/s. Wärmeableitung: 40,92 BTU/h, Gleichzeitiger Benutzer: 15 Benutzer, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 655130 h. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: 3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2. Management-Protokolle: SNMP v1, v2c, v3. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s, WAN Port: Ethernet (RJ-45)

## Merkmale

### Design

Eingebauter Ventilator	Nein
------------------------	------

### Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel	LAN (RJ-45)
---------------------	-------------

### Protokolle

Management-Protokolle	SNMP v1, v2c, v3
-----------------------	------------------

### Datenübertragung

Firewall Durchsatz	350 Mbit/s
VPN Durchsatz	90 Mbit/s
Maximum firewall Verbindungen	20000

### Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

### Gewicht und Abmessungen

Breite	216 mm
Tiefe	143 mm
Höhe	33 mm
Gewicht	880 g

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	276 mm
Verpackungshöhe	185 mm
Verpackungstiefe	98 mm
Paketgewicht	1,41 kg

## Leistung

Eingangsstrom	2.0 A
DC input Spannung	12 V
Stromverbrauch (max.)	12 W

## Management-Funktionen

LED-Anzeigen	Ja
Web-basiertes Management	Ja
URL-Filterung	Ja

## Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	3DES, 256-bit AES, DES, HTTPS, IPSec, MD5, SHA-1, SHA-2
DDoS-Schutz	Ja
Firewall	Y

## Netzwerk

WLAN	Nein
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (Standard)	5
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)	15
Anzahl VPN-Tunnels	10
Statische Route	Ja

## Leistungen

Eingebauter Prozessor	Nein
Wärmeableitung	40,92 BTU/h
Gleichzeitiger Benutzer	15 Benutzer
Syslog	Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	655130 h
Zertifizierung	FCC Part 15 (Class B), IC, CE EMC (Class B), RCM, BSMI

## Anschlüsse und Schnittstellen

Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	4
Ethernet LAN Datentransferraten	10,100,1000 Mbit/s
Anzahl der Konsolen-Ports	1
WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)	Ja

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.