

Zyxel USG Flex 100 hardware firewall

Artikel	133042
Herstellernummer	USGFLEX100-EU0111F
EAN	4718937630950
Zyxel	



Zusammenfassung

Zyxel USG Flex 100, 900 Mbit/s, 270 Mbit/s, 42,65 BTU/h, 989810 h, DCC, CE, C-Tick, LVD, IPSec, SSL/TLS

Zyxel USG Flex 100. Firewall Durchsatz: 900 Mbit/s, VPN Durchsatz: 270 Mbit/s. Wärmeableitung: 42,65 BTU/h, Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF): 989810 h, Zertifizierung: DCC, CE, C-Tick, LVD. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: IPSec, SSL/TLS, VPN Unterstützung: IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec. Konsolen-Port: RJ-45, WAN Port: Ethernet (RJ-45). Eingangsstrom: 2 A, Stromverbrauch (max.): 12,5 W

Merkmale

		Leistungen	
Design		Wärmeableitung	42,65 BTU/h
Eingebauter Ventilator	Nein	Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	989810 h
		Zertifizierung	DCC, CE, C-Tick, LVD
Logistikdaten		Anschlüsse und Schnittstellen	
Warentarifnummer (HS)	85176990	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
		Anzahl der Anschlüsse vom Typ A	
		Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)	
		Konsolen-Port	RJ-45
		WAN Port	Ethernet (RJ-45)
Datenübertragung		Betriebsbedingungen	
Firewall Durchsatz	900 Mbit/s		

VPN Durchsatz	270 Mbit/s
---------------	------------

Leistung

Eingangsstrom	2 A
Stromverbrauch (max.)	12,5 W

Sicherheit

Unterstützte Sicherheitsalgorithmen	IPSec, SSL/TLS
VPN Unterstützung	IKEv2, IPSec, SSL, L2TP/IPSec

Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	10 - 90%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 90%

Gewicht und Abmessungen

Breite	216 mm
Tiefe	147,3 mm
Höhe	33 mm
Gewicht	850 g

Netzwerk

Anzahl VPN Anschlüsse	100
Gleichzeitige SSL/VPN-Verbindungen (maximal)	30
Anzahl VPN-Tunnels	64
Anzahl der VLANs	8

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	284 mm
Verpackungshöhe	190 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	1,4 kg

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.