

# Seasonic Vertex PX-750 power supply unit



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel          | 133946        |
| Herstellernummer | VERTEX PX-750 |
| EAN              | 4711173877738 |
| Seasonic         |               |

## Zusammenfassung

Seasonic Vertex PX-750, 750 W, 100 - 240 V, 50 - 60 Hz, 10 - 5 A, 125 W, 744 W

Seasonic Vertex PX-750. Gesamtleistung: 750 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 50 - 60 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 24-pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 61 cm, SATA-Netzkabellänge: 470,550,570,700,760,860,950 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Platinum. Produktfarbe: Schwarz, Kühlung: Aktiv, Lüfterdurchmesser: 13,5 cm. Mitgelieferte Kabel: CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

## Merkmale

| Betriebsbedingungen        |                                     | Gewicht und Abmessungen |                  |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Betriebstemperatur         | 0 - 50 °C                           | Breite                  | 150 mm           |
|                            |                                     | Tiefe                   | 160 mm           |
|                            |                                     | Höhe                    | 86 mm            |
| Lieferumfang               |                                     | Design                  |                  |
| Mitgelieferte Kabel        | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA | Produktfarbe            | Schwarz          |
|                            |                                     | Kühlung                 | Aktiv            |
|                            |                                     | Lüfterdurchmesser       | 13,5 cm          |
|                            |                                     | Anzahl Lüfter           | 1 Lüfter         |
| Technische Details         |                                     | Leistungen              |                  |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR                         | 80 Plus Zertifizierung  | 80 PLUS Platinum |
| Verpackungsdaten           |                                     | Zweck                   | PC               |

|                |     |
|----------------|-----|
| Verpackungsart | Box |
|----------------|-----|

## Zertifikate

|                                               |
|-----------------------------------------------|
| Konformitätsbescheinigungen REACH, RoHS, WEEE |
|-----------------------------------------------|

|                                                  |          |
|--------------------------------------------------|----------|
| Stromversorgungseinheit (PSU)                    | ATX      |
| Formfaktor                                       |          |
| ATX-Version                                      | 3.0      |
| Lagertyp                                         | FDB      |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 150000 h |

## Anschlüsse und Schnittstellen

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Motherboard Anschlussstecker           | 24-pin ATX                     |
| Stromkabellänge Motherboard            | 61 cm                          |
| SATA-Netzkabellänge                    | 470,550,570,700,760,860,950 mm |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin           | 3                              |
| Periphere (Molex)                      | 470,690 mm                     |
| Netzkabellänge                         |                                |
| EPS Stromstecker (8-pin)               | Ja                             |
| PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig) | 1                              |
| PCI Express Netzkabellänge             | 75 cm                          |
| CPU-Leistung Kabellänge                | 65 cm                          |
| ATX Stromstecker (20+4 pol.)           | Ja                             |
| Kabeltyp                               | Vollständig modular            |

## Energie

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Gesamtleistung             | 750 W                                              |
| AC Eingangsspannung        | 100 - 240 V                                        |
| AC Eingangsfrequenz        | 50 - 60 Hz                                         |
| Eingangsstrom              | 10 - 5 A                                           |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 125 W                                              |
| Kombinierter Strom (+12V)  | 744 W                                              |
| Kombinierter Strom (+5V)   | 125 W                                              |
| Kombinierter Strom (-12V)  | 3,6 W                                              |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 15 W                                               |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A                                               |
| Max. Ausgangsstrom (+12V)  | 62 A                                               |
| Max Ausgangsstrom (+5V)    | 20 A                                               |
| Max. Ausgangsstrom (-12V)  | 0,3 A                                              |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 3 A                                                |
| Energieschutzeigenschaften | Überlastung, Überspannung, Kurzschluß, Unter Strom |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.