

# Chieftec Task TPS-700S power supply unit



|                  |               |
|------------------|---------------|
| Artikel          | 135280        |
| Herstellernummer | TPS-700S      |
| EAN              | 0753263076502 |
| Chieftec         |               |

## TPS-700S

Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80PLUS Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicherheitsmechanismen, sind Sie mit diesem Netzteil bestens ausgestattet. Mit Kabellängen von 650mm für Mainboard und CPU Stecker, sind die Netzteile der Task Serie perfekt für den Einbau in größere Gehäuse und für entsprechendes Kabelmanagement geeignet. Eine zuverlässige Stromversorgung für ihr System.

## Zusammenfassung

### TPS-700S

Die CHIEFTEC Task Netzteil-Serie bleibt ihrem Namen treu und muss sich vor keiner Aufgabe verstecken. Mit einer zertifizierten 80PLUS Bronze Effizienz und allen gängigen Schutz- und Sicherheitsmechanismen, sind Sie mit diesem Netzteil bestens ausgestattet. Mit Kabellängen von 650mm für Mainboard und CPU Stecker, sind die Netzteile der Task Serie perfekt für den Einbau in größere Gehäuse und für entsprechendes Kabelmanagement geeignet. Eine zuverlässige Stromversorgung für ihr System.

Chieftec Task TPS-700S, 700 W, 100 - 240 V, 47 - 63 Hz, 10 A, Aktiv, 648 W

Chieftec Task TPS-700S. Gesamtleistung: 700 W, AC Eingangsspannung: 100 - 240 V, AC Eingangsfrequenz: 47 - 63 Hz. Motherboard Anschlussstecker: 20+4 pin ATX, Stromkabellänge Motherboard: 65 cm, SATA-Netzkabellänge: 150,500 mm. Zweck: PC, Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor: ATX, 80 Plus Zertifizierung: 80 PLUS Bronze. Produktfarbe: Schwarz, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Anzahl Lüfter: 1 Lüfter. Konformitätsbescheinigungen: RoHS, Zertifizierung: ErP, CE, CB, EAC, TUV

## Merkmale

### Logistikdaten

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Warentarifnummer (HS) | 84733020 |
|-----------------------|----------|

### Sonstige Funktionen

|  |
|--|
|  |
|--|

### Gewicht und Abmessungen

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 150 mm  |
| Tiefe   | 140 mm  |
| Höhe    | 87 mm   |
| Gewicht | 1,74 kg |

### Leistungen

|                |       |
|----------------|-------|
| EPS-Kabellänge | 65 cm |
|----------------|-------|

## Verpackungsdaten

|                |         |
|----------------|---------|
| Paketgewicht   | 2,15 kg |
| Verpackungsart | Box     |

## Zertifikate

|                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS                  |
| Zertifizierung              | ErP, CE, CB, EAC, TUV |

## Design

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Produktfarbe      | Schwarz  |
| Lüfterdurchmesser | 12 cm    |
| Anzahl Lüfter     | 1 Lüfter |

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| 80 Plus Zertifizierung        | 80 PLUS Bronze |
| Unterstützte Motherboards     | ATX            |
| Formfaktoren                  |                |
| Zweck                         | PC             |
| Stromversorgungseinheit (PSU) | ATX            |
| Formfaktor                    |                |

## Anschlüsse und Schnittstellen

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Motherboard Anschlussstecker   | 20+4 pin ATX  |
| Stromkabellänge Motherboard    | 65 cm         |
| Anzahl SATA Stromstecker       | 6             |
| SATA-Netzkabellänge            | 150,500 mm    |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin   | 3             |
| Periphere (Molex)              | 150,500 mm    |
| Netzkabellänge                 |               |
| EPS-Stromanschluss (4+4-polig) | Ja            |
| Anzahl PCI Express             | 2             |
| Stromstecker 6+2pin            |               |
| PCI Express Netzkabellänge     | 50 cm         |
| ATX Stromstecker (20+4 pol.)   | Ja            |
| Kabeltyp                       | Nicht-modular |

## Energie

|                                      |                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Gesamtleistung                       | 700 W                                                                |
| AC Eingangsspannung                  | 100 - 240 V                                                          |
| AC Eingangsfrequenz                  | 47 - 63 Hz                                                           |
| Eingangsstrom                        | 10 A                                                                 |
| Leistungsfaktor                      | 0,9                                                                  |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv                                                                |
| Kombinierter Strom (+12V)            | 648 W                                                                |
| Kombinierter Strom (-12V)            | 3,6 W                                                                |
| Kombinierter Strom (+5Vsb)           | 12,5 W                                                               |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V)           | 19 A                                                                 |
| Max. Ausgangsstrom (+12V)            | 54 A                                                                 |
| Max Ausgangsstrom (+5V)              | 17 A                                                                 |
| Max. Ausgangsstrom (-12V)            | 0,3 A                                                                |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)           | 2,5 A                                                                |
| Energieschutzeigenschaften           | Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung |

Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Produkte solange der Vorrat reicht.